

进口黑色板材工程 江西进口黑色板材 达标黑金沙专场

产品名称	进口黑色板材工程 江西进口黑色板材 达标黑金沙专场
公司名称	南安市石井达标石材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市石井镇联丰下美村
联系电话	13859777826

产品详情

石材

石材(Stone)作为一种高档建筑装饰材料广泛应用于室内外装饰设计、幕墙装饰和公共设施建设。目前市场上常见的石材主要分为天然石和人造石、大理石。

天然石材按物理化学特性品质又分为板岩和花岗岩两种。人造石按工序分为水磨石和合成石。水磨石是以水泥、混凝土等原料锻压而成;合成石是以天然石的碎石为原料，加上粘合剂等经加压、抛光而成。后两者为人工制成，所以强度没有天然石材价值高。石材是建筑装饰材料的高档产品，天然石材大体分为花岗岩、板岩、砂岩、石灰岩、火山岩等，随着科技的不断发展和进步，人造石的产品也不断日新月异，质量和美观已经不逊色天然石材。随着建筑设计的发展，进口黑色板材厂家，石材早已经成为建筑、装饰、道路、桥梁建设的重要原料之一。

花岗岩和大理石的区别

按石材成因划分：1、花岗岩属于火成岩

火成岩主要由火山材料形成，如岩浆。地表下的液体岩浆冷却、凝固。矿物质气体和液体渗入岩石而形成新的结晶和各种颜色。

一般为深颜色。天然花岗石是火成岩，也叫酸性结晶深成岩，进口黑色板材工程，是火成岩中分布广的一种岩石，属于硬石材，岩质坚硬密实，按其结晶颗粒大小可分为"伟晶"、"粗晶"和"细晶"三种。

2、大理石属于变质岩

变质岩是在高温高压和矿物质的混合作用下由一种石头自然变质成的另一种石头。质变可能是重结晶、纹理改变或颜色改变。

天然大理石是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩。属于中硬石材，主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成。通常有明显的花纹，矿物颗粒很多。

对花岗岩的工业技术要求因用途的不同而有不同的侧重。

1.对天然花岗岩荒料的主要要求:

建材行业标准(JC-204-92)对天然花岗岩荒料的主要要求如下:

荒料必须具有直角平行六面体的形状。荒料的大面应与岩石的节理面或花纹走向平行。

荒料的规格尺寸要求长度大于或等于140cm，宽度大于或等于60cm，高度大于或等于60cm。

外观质量要求同一批荒料的色调、花纹、颗粒结构应基本一致。荒料的缺角、缺棱、裂纹、色线、色斑的质量要求应符合表4.24.6的规定。

物理性能要求:密度不小于2.50g/cm³;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa。

2.对耐酸、耐碱花岗岩的质量要求:

(1)耐酸花岗岩的质量要求 主要化学成分要求:SiO₂>70%~75%，含量越高耐酸性能越好;Al₂O₃>13%~15%;Fe₂O₃<0.5%;CaO<0.8%;MgO<0.4%;耐酸度大于97.5%。硬。热阻率(经过10~40次热变化后的抗压强度)大于16.2MPa，熔点1610℃，江西进口黑色板材，膨胀系数小于8×10⁻³，吸水率小于1.5%。

(2)耐碱花岗岩的质量要CaO、MgO含量高，含量越高耐碱性越好，有些耐酸石材SiO₂含量高，但孔隙率小，亦可作为耐碱石材使用。

进口黑色板材工程-江西进口黑色板材-达标黑金沙专场(查看)由南安市石井达标石材厂提供。南安市石井达标石材厂(www.dbhjs.com)为客户提供“进口黑金沙花岗岩,黑金沙,花岗岩”等业务,公司拥有“达标”等品牌,专注于花岗岩等行业。欢迎来电垂询,联系人:张先生。