

# 塑料钢丝软管A塑料钢丝软管顺企网

产品名称	塑料钢丝软管A塑料钢丝软管顺企网
公司名称	宁津瑞奥塑胶软管制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:瑞奥 型号:ra-03 产地:山东德州宁津
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	18153473917

## 产品详情

塑料钢丝软管A塑料钢丝软管顺企网

### 塑料钢丝软管的常见参数

**透风速率：**介质每单位时间(秒)可通过的间隔(米)。较好的透风率速率可达30米/秒。

**温度范围：**常见温度范围有-40 至+120 ，瞬时温度达+150 。

**弯曲半径：**弯曲半径它是吸尘器软管可以弯曲但不会损坏或缩短使用寿命的内圆的()半径。使用时假如弯曲半径小于R值，塑料钢丝软管很可能会发生扭结。常见弯曲半径为1倍于软管内径。

**口径、重量和压力：**口径即吸尘器软管内径和外径，通常用毫米(mm)表示。重量，通常以每米千克数计。吸尘器软管一般只答应工况不高于0.05Mpa的低压环境，特殊情况会需要承受一定负压，即真空。

众数周知，产业出产抽吸输送过程中，常常有静电的产生，静电是一种处于静止状态的电荷或者说不活动的电荷(活动的电荷就形成了电流)。静电在良多情况下是有害的静电引力(ESA)造成的危害在多个行业都有影响，防静电吸尘管的放静电机能恰是基于静电危害的低化。

塑料钢丝吸尘软管是一款具有很强的排静电机能的防静电吸尘管，能防止静电事故的发生，具有质轻、柔软、弹性好、耐侵蚀、耐水解、透明度高、无毒无味、弯曲半径小、耐负压能力好，在真空状态下能保持原形。在极低的温度下亦能保持良好的柔性

防静电塑料钢丝吸尘软管是通过钢丝等方法接地来消除物料在软管输送过程产生的静电，以达到物料更顺利的输送，内壁光滑，中型，钢丝加强，可排静电聚酯型聚氨酯(ESTER PU)软管，带镀铜色包塑钢丝螺旋加强筋，内壁平滑，以保证物料在管内活动顺畅。因此PU钢丝吸尘软管是产业出产吸尘行业防静电型吸尘管。