

桥梁充气气囊芯模（橡胶气囊）

产品名称	桥梁充气气囊芯模（橡胶气囊）
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	900.00/个
规格参数	用途:桥梁空心板 包装:筒装 运输:物流
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

公路桥梁充气芯模安装操作方法：

- 1，入模A，在空心楼盖表面匀称擦抹脱膜剂。B，用绳牵引带将空心楼盖穿进底有混凝土的灌注桩内，并使打气嘴处出外置放。
- 2，打气A，开启旁通阀门打气，打气时要气压表操纵检测标准气压。B，当标准气压做到应用工作压力时，将旁通阀关掉。（应用工作压力见表三）。C，异形空心楼盖应更替打气直到做到应用工作压力。D，留意打气时不可过压
- 3，固定不动与浇筑混凝土。A，在捣振混凝土时空心楼盖会上调，因而，务必前后左右多方面固定不动，般直径为250Mm空心楼盖主筋间隔为80cm，如直径增加，间隔相对变小。B，浇筑混凝土方式与实芯搭建基本致，留意应用高频率插进或捣振棒从两边另外捣振，防止空心楼盖上下偏移。捣振棒端部好不必碰触空心楼盖。
- 4，拆板当混凝土初凝时，开启闸阀放气，就可以将空心楼盖抽出来，拆板时间可视性混凝土号而定。
- 5，清洗气囊，通水检测。空心楼盖的存放及维护保养A，空心楼盖应用后用冷水清洗无需时要置放行房干燥处，不必碰触除油剂，酸，碱。B，当场应用防止碰触锐硬块。C，空心楼盖每次出模后，应该马上用软毛刷（软毛刷好）饮用水清理，去除表层的混凝土以维持表层清理。D，空心楼盖若有漏汽，密封胶卷掉下来时，可在需修复处用沙轮机打磨抛光，刷涂强力胶遮盖胶卷修复，化学纤维撕则以胶带遮盖修复。E，空心楼盖清洗整洁后，按气压表打气，出外置放小时上下，如气压表数据没有转变有关公路桥梁充气芯模梁护栏板无缝钢管支撑架安装与拆卸工程施工。公路桥梁充气芯模功效便是打气打造出桥梁板，要是将空心楼盖入负筋笼内，打气工作压力做到压力时，即浇筑混凝土，待混凝土初凝时，将空心楼盖放气抽出来，就可以进行制成品预制构件的成形，不环境污染。