

德国贺利氏（Heraeus）M222系列PT100铂电阻 原装进口

产品名称	德国贺利氏（Heraeus）M222系列PT100铂电阻 原装进口
公司名称	深圳市立感科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区园山街道荷坳社区长金路26号B栋5 03（注册地址）
联系电话	13410882508

产品详情

德国贺利氏（Heraeus）M222系列 PT100 原装进口 详细致电134 - 108 - 825 - 08

A级精度为：正负0.15 B级精度为：正负0.3 2B级精度为：正负0.5 ~0.6

德国贺利氏（Heraeus）M222系列 1/3DIN薄膜电阻（精度 ± 0.1 ） 原装进口

- - 70 -500
- 100或1000欧，DIN铂电阻
- 1/3DIN,A级,B级
- 低价大包装

M系列是大规模使用的薄膜元器件。这些元器件具

有特别小的尺寸，长期稳定性很好，宽温度范围内精度很高。用于汽车工业、白色家电，HVAC，食品加工工业、医疗行业。

标称电阻R0
100欧@0

执行标准
DIN EN60751 B级

订货号(塑料包装)
32 208 548

	DIN EN60751 A级	32 208 550
	DIN EN60751 1/3DIN	32 208 706
1000欧@0	DIN EN60751 A级	

技术指标：

温度系数：TCR=3850ppm/K

温度范围：

B级：-70 -500

A级：-50 -300

1/3DIN: 0---150 ° C

电线：镀铂镍线

规范：DIN EN 60751 (符合IEC751)

尺寸：2.3mm × 2.1mm × 0.9mm (长 × 宽 × 高)

线长10mm

长期稳定性：

R0漂移小于等于0.04% (500 , 1000小时后)

抗振动等级：

至少40g加速度 (10-2000Hz)

绝缘电阻：

> 100M , 20 时

> 2M , 500 时

抗冲击等级：

至少100g加速度（波动8.5mS后）

自热系数：

0.4K / mW (0 时)

响应时间：

水@0.4m/s $t_{0.5}=0.05S$ $t_{0.9}=0.15S$

空气@2m/s $t_{0.5}=3.0S$ $t_{0.9}=10.0S$

环境条件：

未保护时只能用于干燥环境

包装：大包装1000件

测量电流：PT100 0.3-最大1.0 mA

PT1000 0.1至0.3mA

详细致电134 - 108 - 825 - 08