

# 电子地磅价格 宣城地磅 合肥世佳安全生产

产品名称	电子地磅价格 宣城地磅 合肥世佳安全生产
公司名称	合肥世佳电工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳工业区杏花分园内3号厂房101室
联系电话	15255558605 15255558605

## 产品详情

地磅安装的基坑形式：

电子地磅的基坑形式一般有两种，电子地磅价格，一种为无基坑，另一种是浅基坑。浅基坑是指地磅安装在基坑里，秤台表面与地面相平的安装方式，无基坑的地磅在高出地面安装，可以经常性的清洁，不积水，费用比较便宜。一般选择无基坑式电子地磅安装方式。如果采用浅基坑方式：要给日后更换传感器预留好足够的空间，多数企业会在8个传感器的位置，宣城地磅，平路上开8个方孔，用铁板盖好。

地磅的结构：

一般分为：承重系统、传力转换系统和示值系统。

承重系统的结构一般取决于用途。

台秤、地中衡配用平板承重机构；如果是专门测量具体某种物体的秤，就配备专用的承重机构，可以能缩短衡量时间、减少操作繁重性，如：簸箕式秤盘测量颗粒状物料，贮盛器测量液体。

示值系统将传力系统的数据进行转换显示。机械秤的示值系统主要采用具有刻度标志的计量杠杆或刻度盘：使用增砣、游砣、砝码来平衡计量杠杆，或者通过指针沿扇形或圆形分度盘的转动

地磅安装的流程：

夯实素土，碎石压实，小地磅，混凝土随打随抹平。基础板应在同一水平面上，地磅厂，误差不大于2mm，基础板用二次灌浆保证；基础内纵向钢筋必须有60%以上的交叉用钢丝捆绑牢固，使之成为接地网。地基一定要做结实、平整、并且做好排水渠道。

将地磅一节一节吊入基坑中（一定要注意安全，不要站在被吊物品下面，等地磅快接触地面可以用手稍稍挪正）。首先一节是吊入有四个传感器的秤台。秤台放下来同时，请将传感器位置放正预埋件，并将钢球与铁腕放上（小心伤手），在秤台搭接位置孔内插入插销，以固定秤台搭接。

电子地磅价格-宣城地磅-合肥世佳安全生产(查看)由合肥世佳电工设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥世佳电工设备有限公司（[www.shjauto.com](http://www.shjauto.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!