

笔记本usb接口插拔寿命多久

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 笔记本usb接口插拔寿命多久 |
| 公司名称 | 深圳市亿博检测技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区侨鸿盛文化创意园写字楼A栋218（注册地址） |
| 联系电话 | 13530187509 |

产品详情

本机适用于多种连接器插拔寿命试验之用，速度行程可调，并且显示速度值，可谓目前市场上高性价比之插拔寿命试验机，不带数字力值显示，带设定计数功能，达到停机，结构美观大方。

主要参数

- 1、供电电压：220V ± 10%
- 2、范围：0 ~ 999999
- 3、调速范围：6 ~ 60次/分钟
- 4、行程调节范围：0 ~ 6cm
- 5、机器重量(约)：40kg
- 6、机台尺寸：500 × 450 × 550mm

设备用途：

微电脑插拔力试验机适用于手机、平板电脑和各类连接器（件）、插头插座等产品作、之疲劳寿命；

电动插拔力试验机采用AC调速电机为动力源，可靠，耐久使用；配以专用对心夹持夹具对连接件（器）作插拔，由于采用直线导轨大大了机械及噪声；

电动插拔寿命试验机具有设定，速度行程可调，显示速度值、偏心轮动力设计，使速度与行程不在有关联、长、短行程的连接器，同样快速。适合于插拔寿命试验机。

主要技术指标：插拔力寿命试验机，手机插拔力试验机，微电插拔力寿命试验机

1.范围：0~999999

2.传动：偏心轮

3.显示：LED实时显示

4.插拔力范围：0~50kg

5.行程调节范例：0~70MM

6.速度：3~60/分钟（数字显示）

7.机台尺寸:550(D) * 470(W) * 450(H)mm

8.工作电压：单相220V

9.主电路熔断体：2A

10.夹具:手机专用夹具

U插拔寿命仪使用

本保证书代替其它任何明示或暗示的。在任何情况下都有责任和义务为任何由于违反此保证条款而造成的特殊或间接损害负责。

责任于对在船上和工厂交货中产生的任何有缺陷部件提供或换货。对由于滥用、使用不当、事故、变更、忽视、未经的或安装造成部件的损坏将不予保修。对缺陷认定和造成的原因有zui终决定权。

保留对其产品进行更改和改进的权利，但无义务对已生产的产品执行改进和安装。

1.4操作

该仪器在住宅、商业和轻工业中使用，遵照BSEN50081-1和BSEN50082-1

1.5气候

其产品进行更改和改进的权利，但无义务对已生产的产品执行改进和安装。

此仪器在下列条件下操作：

海拔<2000m

操作温度：13 ~ 30 (56 ~ 86)，相对湿度25 ~ 75%

储存温度：10 ~ 43 (50 ~ 110)，相对湿度20 ~ 80%

该仪器可放置于要求的操作下，以便试样调湿与实际磨耗试验的操作连贯性。

1.6电气信息

此仪器电气要求符合EN61010-1:2001，测量、控制和实验室使用。

1.7安装类型和污染级别

安装类别

污染级别1

1.8警告标示