

# 芜湖脚手架 碗扣式脚手架 凯源管架租赁

产品名称	芜湖脚手架 碗扣式脚手架 凯源管架租赁
公司名称	芜湖凯源建筑管架租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区高新技术产业开发区杨河路35号
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

### 脚手架立杆应该如何安装

凯源脚手架厂家向大家介绍脚手架立杆应该如何安装：

- 1、脚手架纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。脚手架横向扫地杆宜采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
- 2、当脚手架立杆的基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，门式脚手架，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。
- 3、脚手架立杆接长除顶层顶步可采用搭接外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。立杆上的对接扣件应交错布置，碗扣式脚手架，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内每隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm。

各脚手架接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。搭接长度不应小于1m，应采用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

### 脚手架的管理及维护应该怎样操作

凯源管架租赁来告诉大家脚手架的管理及维护应该怎样操作：

- 1 脚手架投入使用后要有专人监护保养，施工荷载不超过300Kg/m<sup>2</sup>。
- 2 凡弯曲、变形的脚手架杆件应先调直，损坏的构配件应先修复方能入库存放。
- 3 定期对脚手架的构配件进行除锈、防锈处理。

- 4 脚手架使用的扣件、螺母等小配件极易丢失，搭设时应及时将多余件及时存放。
- 5 建立健全脚手架工具材料的领发、回收、检修制度以减少丢失和损耗。
- 6 操作层不得超载，脚手架回收，遇大风、雨、雪天应停止脚手架作业。经常检查和保修。

脚手架是常见的建筑建材，那么脚手架有多少种类呢？每种又有什么特点呢？芜湖凯源向大家介绍单排脚手架和双排脚手架。

1. 脚手架底面底座标高宜高于自然地坪50-100mm
2. 单排脚手架，芜湖脚手架，只有一排立杆，短横杆的一端搁置在墙体上的脚手架。
3. 双排脚手架，由内外两排立杆和纵、横水平杆构成的脚手架。
4. 双排脚手架一般用于砌筑工程。
5. 脚手架砌筑需要承重：丢放水泥、砖等。

芜湖脚手架-碗扣式脚手架-凯源管架租赁(推荐商家)由芜湖凯源建筑管架租赁有限公司提供。“脚手架”就选芜湖凯源建筑管架租赁有限公司(www.whkaiyuanjiaye.com)，公司位于：芜湖市弋江区高新技术产业开发区杨河路35号，多年来，凯源管架租赁坚持为客户提供好的服务，联系人：许经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。凯源管架租赁期待成为您的长期合作伙伴！