美孚船舶机油 柴油机油 美孚

产品名称	美孚船舶机油 柴油机油 美孚
公司名称	深圳市鑫润昌科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区
联系电话	13828770253

产品详情

美孚涡轮机油DTE轻级/中级/中重级/重级/特重级

美孚DTE适用于循环系统，其配制方法是以特别提炼之高粘度指数基础油加上不氧化及防锈添加剂，美孚船舶机油，因此，使用寿命极长。

1.不氧化性能特别良好，又不形成污渍物，故此使用寿命极长

2.有极优良的长期防锈及防腐蚀性能

3.抗乳化性能有良好的抗磨特性，防止金属磨损

4.减少故障停机次数并减低润滑费用

5.汽轮机油氧化稳定性试验(ASTMD-943)/CIGRE方法/IP280，显示本系列 循环油的氧化稳定性

防锈性能特别良好，虽然受水份污染，仍能防止金属生锈

很容易与水份分离

有天然的高粘度指数

经FZG正齿轮试验，美孚佳特 330，证明抗磨损性能良好

防止泡沫及排气性能非常好

美孚力富润滑脂Mobilith SHC 力富 PM

美孚SHC力富
PM造纸机用合成滑脂是一种奶白色，结合了具独特性能的合成基础油及复合锂基增稠剂的特别滑脂。

美孚力富SHC被推荐用于造纸机中重要的滚动轴承。它提供杰出的保护对抗生锈及酸化水，令它成为造纸机湿部的理想滑脂。由于使用高粘度的基础油，此滑脂在高负荷，低至中速的压榨部轴承中使用时表现杰出。合成基础油的低挥发性及杰出的高温氧化稳定性使滑脂的添补周期延长并使在高温操作的毯辊轴承及超级压光机轴承的寿命大大延长。

广阔的操作温度由－40°C至180°C

杰出的防腐蚀保护对抗酸化水

即使在有水的工况亦能保持突出的结构稳定性

在高负荷，低速及高温下仍提供杰出的抗磨保护

挥发性低。

美孚纽华抗燃液压油Mobil Nyvac FR 200D

美孚纽华抗燃液压油Mobil Nyvac FR 200D是新一代水溶性醇类抗燃液压油，以二甘醇为主要成分配制而成， 不含乙二醇。美孚纽华FR 200D能提供出色的防锈及气相腐蚀保护。在液压泵测试中， 该产品表现出高水平的抗磨特性，水分的蒸发会使粘度有所升高， 但添加去离子水便可很容易地恢复粘度。美孚纽华FR 200D获美国工厂火险联盟认可 为抗燃液压油。

出色的抗燃性能， 使人在设备工作时更安全

如按制造商推荐使用，美孚， 可将泵、阀磨损降至很低

防锈、抗腐蚀

良好的低温流动性

粘度指数高， 应用温度范围广泛

依照制造商之指引，美孚佳特300， 美孚纽华 FR 200D推荐用于接连火源之各种类型液压泵和马达。可用于： 印模铸压机，燃烧调节器，火炉门打开器、钢包倾斜机构和玻璃抽拉或成型机等。

美孚船舶机油-柴油机油(在线咨询)-美孚由深圳市鑫润昌科技有限公司提供。深圳市鑫润昌科技有限公司（www.xrcrhy.cc）位于深圳市龙华新区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前鑫润昌润滑油在能源产品代理中享有良好的声誉。鑫润昌润滑油取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鑫润昌润滑油全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。