

PC(耐高温1803) 1803

产品名称	PC(耐高温1803) 1803
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	75.00/KG
规格参数	PC:耐高温 1803:高韧性 德国拜耳:注塑级
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

PC(耐高温1803) 1803

德国拜耳PC 1803，耐高温PC

产品说明:

MVR(330 /2.16kg) 10cm cm / 10min;高粘度;紫外线稳定; ' 软化温度(VST/B 120)=184 ;注射成型——熔体温度330 - 340 ;刹车灯和指示灯盖;汽车内部灯罩;国内灯盖;头灯镜片;船灯罩;卤素系统连接器

点击所需等级的 Apec聚碳酸酯，获取更多信息，包括数据表，属性曲线，安全数据表和其他下载。如果您需要帮助确定哪种等级的Apec最适合您的需求，请使用材料属性搜索功能或 直接联系 Covestro，以便我们帮助您找到适合您应用的最佳等级。

产品介绍：共有 14个 搜索结果 1

产品名称	信息	下载
Apec1603	MVR (330 / 2.16kg) 25cm 3 / 10min; 高粘度; 紫外线稳定; 软化温度 (VST / B 120) = 159	
Apec1695	MVR (330 / 2.16kg) 45cm / 10min; 容易释放; 软化温度 (VST / B 120) = 158 ; 刹车灯和指示灯罩; 前照灯反光板/边框	
Apec1697	MVR (330 / 2.16kg) 45cm / 10min; 低粘度; 容易释放; 紫外线稳定; '软化温度 (VST / B 120) = 157	
Apec1703	MVR (330 / 2.16kg) 17cm 3 /	

10min; 紫外线稳定; '软化温度 (VST / B 120) = 171 ;
刹车灯和指示灯罩; 家用/工业灯罩; 汽车内饰灯罩; 头灯
镜头

[Apec1745](#)

MVR (330 / 2.16kg) 17cm 3 / 10min; 容易释放; 适用于
高达143 ° C的过热蒸汽灭菌以及根据美国药典 (USP) XXII
VI级的药物应用; 软化温度 (VST / B 120) = 170 ; 医用
包装用薄膜; 隐形眼镜架; 医疗船; 呼吸辅助用安全阀;
注射器顶部

[Apec1795](#)

MVR (330 / 2.16kg) 30cm/
10min; 容易释放; 低粘度; '软化温度 (VST / B 120) =
173 ; 刹车灯和指示灯罩; 前照灯反光板/边框

[Apec1797](#)

MVR (330 / 2.16kg) 30cm/ 10min; 低粘度; 容易释放;
紫外线稳定; '软化温度 (VST / B 120) = 172

[Apec1803](#)

MVR (330 / 2.16kg) 10cm 3 /
10min; 高粘度; 紫外线稳定; '软化温度 (VST / B 120) =
184 ; 刹车灯和指示灯罩; 汽车内饰灯罩; 国内灯罩;
头灯镜片; 船舶灯罩; 用于卤素系统的连接器件