

TPV 101-55 美国埃克森美孚东莞报价

产品名称	TPV 101-55 美国埃克森美孚东莞报价
公司名称	东莞市樟木头兴诚塑胶原料经营部
价格	33.00/公斤
规格参数	品牌:美国埃克森美孚 牌号:101-55 产地:美国
公司地址	广东东莞市樟木头百果洞南区二巷13号
联系电话	0769-87192916 15338377802

产品详情

本司兴诚塑胶长期现货供应TPV 101-55 埃克森美孚，原料详细内容：

原料描述部分

规格级别 其它 其它 其它 外观颜色 黑色

该料用途

备注说明

加工条件

加工条件

原料技术数据

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

物理性能 比重 23 ° C ASTM D792 0.970 g/cm3

硬度 ASTM D2240 55

机械性能 断裂延伸率 257 ° F, 70 hr 在 IRM 903 油中

ASTM D471 4.76 MPa

Air at 302 ° F, 168 hr ASTM D573 4.809

MPa

Across Flow ASTM D412 5.17

拉伸应力 - 横向流量 Across Flow ASTM D412 2.07

伸长率 257 ° F, 30 hr 在 IRM 903 油中

ASTM D471 208 %

Across Flow ASTM D412 400 %

Air at 302 ° F, 168 hr ASTM D573 452 %

撕裂强度 73 ° C, Die C ASTM D624 16.0 kN/m

压缩变形 158 ° F, 22 hr ASTM D395 22.0

%

257 ° F, 70 hr ASTM D395 38.0 %

电气性能 介电强度 ASTM D150 2.40

介电常数 ASTM D149 30.3

kV/mm

热性能 耐连续高温 135

脆化温度 ASTM D746 -60.0

加工性能 加工温度 175-230

螺筒后部温度 177

螺筒中部温度 182

螺筒前部温度 182

射嘴温度 188-221

干燥温度 挤压 82.2

熔体温度 挤压 \geq 196

193-232

模具温度 10.0-51.7

干燥温度 82.2

干燥时间 3

hr

建议的大水分含量 0.08000 %

背压 0.345-0.689 MPa

挤压 5.00-20.0 MPa

负压 41.4-68.9 MPa

排气孔深度 0.00254 cm

垫层 0.317-0.635 cm

螺杆转速 100-200

经营TPV 101-55 埃克森美孚 塑胶原料。假一罚十。可月结，可散卖，可到付，鄙视假料，持续营业中。
一包起订，25公斤每包装，欢迎来电订购咨询！