

# 步入式恒温恒湿试验箱恒温恒湿试验箱

产品名称	步入式恒温恒湿试验箱恒温恒湿试验箱
公司名称	广东立一科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市万江街道莫屋社区第二工业区致富路2号A
联系电话	86 0769 23299817 13922926049

## 产品详情

产品简介：

步入式恒温恒湿试验箱具有试验空间大、操作人员可以在试验室内对试验品进行操作的特点,配置有保护、加热、制冷的一系列装置,为工业生产厂家的批量或者大型零件、半成品、成品提供了温湿度环境测试的条件,是大型或不规则测试对象进行快速温度变化、高湿试验的理想环境试验设备,适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、电工电子产品、各种电子元气件、新材料、新能源等在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。

型号说明和选型：

2.1，注：型号举例说明：LY-WRF-6A1

LY：立一（品牌）

BR：步入型

F:风冷

S：水冷

6：内容积6立方

A:为0-85(150 ) B：为-20-85(150 ) C：为-40-85(150 ) D：为-50(-60)-85(150 ) E：为-70-85(150 )

1：为高低温型

2：为高低温湿热型（带湿度）

设备初步选型资料：（可以根据客户要求定制）

型号	LY-WR-6	LY-WR-8	LY-WR-12	LY-WR-18	LY-WR-30	
技术参数	工作室容 积 ( m <sup>3</sup> )	6	8	12	18	30
	运行方式	定值运行/程序运行				
	温度范围	A : 0 , B : -20 , C : -40 , D : -50 ( -60 ) , E : -70 ~ + ( 85 ) 150				
	湿度范围	20% ~ 98%R.H				
	温度/湿度分辨率	0.01 / 0.1%R.H				
	温度/湿度波动度	± 0.5 / ± 2.0%R.H				
	升温/降温速率	2.0 /min/ 1.0 ~ 1.5 /min				
制冷系统	制冷机组	原装欧洲进口全 封闭压缩机或半封闭压缩机				
	制冷方式	机械压缩机单级制冷式或二元复叠制冷				
	冷却方式	风冷/水冷				
控制系统	操作界面	大屏幕彩色液晶触摸显示屏，中文菜单提示				
	程序容量	100个可编程序，每个程序最大99段				
	通讯功能	RS-232接口（选购件）				
	打印功能	日本横河多点记录仪（选购件）				
加热器/加湿器	镍铬合金电加热器/进口不锈钢铠装加湿器					
安全保护措施	超温、过载、超压、漏电、断水、短路、电源缺相、错相等保护					
循环风机	轴流风机/离心风机					
材料	外壳材料 拉丝不锈钢板或钢板静电喷塑					
	内壁材料	SUS304 不锈钢板				
	保温材料	硬质聚氨酯泡沫/超细玻璃棉				
标准配置	电热玻璃观察窗、引线孔 50-500毫米，照明灯					
可选配件	232或485通讯借口、打印机、记录仪、远程监控计算机及上位机管理软件					
电源	380V ± 10%,50HZ,3P + N + G					