

肇庆铁氟龙喷涂 机械铁氟龙喷涂 信利达化学

产品名称	肇庆铁氟龙喷涂 机械铁氟龙喷涂 信利达化学
公司名称	东莞市信利达化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇白沙四村
联系电话	13825757521

产品详情

铁氟龙涂料用途：

- 1.可应用于电饭锅内胆、烤盘、铸铁锅、生铁锅、压力锅、铝质不粘锅、电炒锅、烤箱、电烤盘等众多要求不粘与防腐的领域。更适用在高gao档的煎烤盆等，比市场上一般水性涂料光泽度高，丰满度好，硬度高，单价更优惠。此系列产品通过了FDA，ROHS，LFGB认证。
- 2.用于一些需要不粘要求的机械零件上。防胶布粘，防热熔胶粘等等。
- 3.用于塑料橡胶成型模具的表面，防粘，肇庆铁氟龙喷涂，减少用脱模剂，提高生产效率，延长模具的寿命。

铁氟龙使用

- 1、使用前彻底混合涂层。刷、卷、喷。
- 2、涂层基层应无浮尘、油污等杂质，基层表面应坚实干燥。墙面有旧涂层时，应清除疏松、脱落和粉末涂层，用腻子填补缺陷，咖啡壶铁氟龙喷涂，用砂纸打磨平整。
- 3、施工温度大于5℃，铁氟龙喷涂价格，酸碱度小于10，墙面湿度低于10%，新墙要在施工前自然放置30天以上。
- 4、建议涂覆时间:一两次。理论涂布率:8-10 m²/kg/层。
- 5、无需稀释即可直接施工。

铁氟龙限制

- 1、特氟龙涂层具有“冷流动性”。即材料产品在长期连续载荷下的塑性变形(蠕变)，给其应用带来一定的限制。例如，当聚四氟乙烯用作密封垫圈时，螺栓拧紧以实现紧密密封，因此当超过特定的压缩应力时，垫圈将产生“冷流”(蠕变)并被压碎。这些缺点可以通过添加适当的填料和改进零件结构来克服。
- 2、聚四氟乙烯具有优异的不粘性，限制了其工业应用。这是一种很好的防粘材料，机械铁氟龙喷涂，使其很难粘附到其他物体的表面。
- 3、聚四氟乙烯的线性膨胀系数是钢的10~20倍，大于大多数塑料。它的线性膨胀系数随着温度的变化而不规则地变化。当使用聚四氟乙烯时，如果对这方面的性能重视不够，很容易造成损失。

肇庆铁氟龙喷涂-机械铁氟龙喷涂-信利达化学(推荐商家)由东莞市信利达化学有限公司提供。东莞市信利达化学有限公司(dgfymy.tz1288.com)是从事“五金,塑胶,五金,塑胶,手动自动高温铁氟龙喷涂及销售产品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：梁先生。