

北京鸿泰恒宇专注出租龙门架物料提升机

产品名称	北京鸿泰恒宇专注出租龙门架物料提升机
公司名称	北京鸿泰恒宇机械设备租赁有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（注册地址）
联系电话	15266941797

产品详情

北京鸿泰恒宇机械设备租赁有限公司办公地址位主要于顺义，库房地地址位于昌平，主要业务为出租龙门架、物料提升机、施工电梯一条龙服务（出租、安装、维修、拆除）公司手续齐全、建委备案、人员专业、设备8成新以上。北京鸿泰恒宇欢迎您的来电！

卷扬机安装在平整坚实的位置上，宜远离危险作业工，视线应良好，距导向滑轮应不小于15m，固定卷扬机的锚桩后牢固可靠，不得以树木、电杆代替锚桩。

- 2、卷扬机的电源应设短路保护及漏电保护装置，其金属结构及所有电气设备的金属壳应接地，其接地电阻不应大于10欧。严禁使用倒顺开关作为卷扬机的控制开关。
- 3、地脚螺栓将卷扬机固定在混凝土基础上，以防在使用过程中产生滑动，移位或倾翻，如采用钢丝绳锚固，除在卷扬机后面埋设地锚并与卷扬机座用钢丝绳栓牢外，还应在底座前面打桩，防止卷扬机位移和机座转动。
- 4、钢丝绳应由卷扬机卷筒的下方引出，穿过转向滑轮，提升滑轮后固定在天梁上，天梁处用不小于3个绳卡卡牢，钢绳的长度预先留足，应保证吊篮处在最低位置时，卷筒上的钢丝绳不少于3圈。应在卷筒与转向滑轮之间挖沟槽并加保护措施。严禁在钢丝绳穿行的区域内堆放物料。