

防火桥架厂家直销 洛阳防火桥架 铭昌按需定制电缆桥架

产品名称	防火桥架厂家直销 洛阳防火桥架 铭昌按需定制电缆桥架
公司名称	河南铭昌电力物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区靳岗街道办事处新寺村41号
联系电话	15225611569

产品详情

电缆桥架常用的电气保护系统方式

- 1) TT系统：电缆桥架电气系统有一个直接接地点，设备的外露可导电部分通过保护线接至与电力系统接地点无直接关联的接地。
- 2) IT系统：电缆桥架电气系统的带电部分与大地间无直接连接(或有一点经足够大的阻抗接地)，设备的外露可导电部分通过保护线接至接地。
- 3) TN系统：电缆桥架电气系统有一点直接接地，设备的外露可导电部分通过保护线与该点连接。

TN系统有三种形式：

TN-S系统：电缆桥架整个系统的低线与保护线是分开的;

TN-C系统：电缆桥架整个系统的低线与保护线是合一的;

TN-C-S系统：电缆桥架电气系统在前低线与保护线是合一的，后低线与保护线是分开的，在220/380V三相四线制供电电流的电气系统中广泛应用。

电缆桥架种类

电缆桥架使用类别 电缆桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成，用以支承电缆的具有连续的钢制结构系统的总称。

电缆桥架分为

- 一、有孔托盘：是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件，或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。
- 二、无孔托盘：是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。
- 三、梯架：是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。
- 四、组装式托盘：是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。

电缆桥架安装规范 一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。

二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件，可包含下列品种：

- 1.水平弯通：在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件，分30°、45°、60°、90°四种；
- 2.水平三通：在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件，分等、变宽两种；
- 3.水平四通：在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件，分等、变宽两种；
- 4.上弯通：使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件，分30°、45°、60°、90°四种；
- 5.下弯通：使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件，分30°、45°、60°、90°四种；
- 6.垂直三通：在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件，分等、变宽两种；
- 7.垂直四通：在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件，分等、变宽两种；
- 8.变径直通：在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。

河南铭昌电力物资有限公司专业生产桥架，洛阳防火桥架，防火型桥架，热浸锌桥架，大跨距桥架，防火桥架现货供应，不锈钢桥架.铝合金桥架等各类桥架服务周到，防火桥架厂家直销，桥架价格优惠，值得信赖!

电缆桥架组装焊接应考虑的问题

桥架和电缆桥架都应用于电力系统，在环境的影响难免会出现长度问题，需要焊接，电缆桥架焊接要注意哪些呢？

一，作业场地是桥架组装焊接首要考虑的因素。因为主梁会存在一定温度差，因此导致拱度、翘度、水平弯曲发生变化。所以桥架很好选择在厂房内组装焊接，这样温差不会导致太大。桥架的检测很好在早上或晚上进行。

二，垫架位置也影响着桥架的组装焊接。因为主梁拱度受到自重因素的影响，因此主梁垫架位置很好在主梁的跨端或者接近跨端处来安装。而且重量较小的桥架很好安装在端梁处。

三，防火桥架价格，为了让桥架安装上车轮以后还可以正常运行，在组装时，应将四组弯板放在同一平面里面。并且将这一水平面作为调整桥架各部的基准。

四，要注意的是，在电缆桥架组装之前应该将部件本身的焊缝焊完，不要先组装后补焊，否则容易使桥架整体焊接发生变形现象。

防火桥架厂家直销-洛阳防火桥架-铭昌按需定制电缆桥架由河南铭昌电力物资有限公司提供。河南铭昌电力物资有限公司（www.xytdlqj.com）是从事“电缆桥架,铝合金桥架,玻璃钢电缆桥架,铝合金电缆桥架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘先生。