

H65冲压黄铜带 软态半硬拉伸黄铜带厂家直销

产品名称	H65冲压黄铜带 软态半硬拉伸黄铜带厂家直销
公司名称	东莞市科捷金属材料有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	品牌:科捷、江铜、洛铜 材质:H65 产地:国产、进口
公司地址	厦边江南南街50号
联系电话	0769-82388067 13790624414

产品详情

H65黄铜带

H65黄铜性能介于H68和H62之间，价格比H68便宜，有良好的力学性能也有较高的强度和塑性，能良好地承受冷、热压力加工，有腐蚀破裂倾向。H65黄铜用于制作小五金，日用品，螺钉等制件。

材料介绍

编辑

H65黄铜，常见用于H65黄铜板，H65黄铜带，H65黄铜管，H65黄铜棒。

主要特性

通黄铜

，有良好的力学性能，热态下塑性好，冷态下塑性也可以，切削性好，易钎焊和焊接，耐蚀，但易产生腐蚀破裂。此外价格便宜，是应用广泛的一个普通黄铜品种。H62（即四六黄铜）。在室温下 相较相硬得多，因而可用于承受较大载荷的零件。 + 两相黄铜可在600 以上进行热加工。 + 两相黄铜显微组织： 为亮白色的固溶体， 是CuZn为基的有序固溶体。

一般用途

可做各种深拉深和弯折制造的受力零件，如[销钉](#)、[铆钉](#)、[垫圈](#)、[螺母](#)、[导管](#)、[气压表弹簧](#)、[筛网](#)、[散热器](#)

成份性能

化学成份

铜 Cu : 63.5 ~ 68.0

锌 Zn : 余量

铅 Pb : 0.03

磷 P : 0.01

铁 Fe : 0.10

锑 Sb : 0.005

铋 Bi : 0.005

注 : 0.3(杂质)

力学性能

抗拉强度 b (MPa) : 390

伸长率 10 (%) : 40

注 : 棒材的纵向室温拉伸力学性能

试样尺寸 : 直径或对边距离5 ~ 40