

除油超声波清洗机 小型超声波清洗机 菱度

产品名称	除油超声波清洗机 小型超声波清洗机 菱度
公司名称	济南菱度自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:菱度 用途:工业 产地:济南
公司地址	山东省济南市高新区遥墙街道温泉西路18号8号楼206室（注册地址）
联系电话	0531-87800086 15098985698

产品详情

小型超声波清洗机

- 1.为避免清洗槽，因热胀冷缩的原因而使换能器脱落，因此不能将过热的清洗液骤然倒入清洗缸内。
- 2.正确的选择清洗剂、对清洗效果很重要，要根据所需清洗物体表面的附着物，来确定清洗剂。一般有：除油剂、除锈剂、除漆剂、除碳剂、去蜡剂、及其它有机化学清洗剂。不能将含强酸、强碱的溶液注入到清洗槽内、去腐蚀清洗槽。
- 3.超声波清洗机在工作的过程中、会使液体产生一定的温度、使液体产生的液温、夏天一般稳定在55左右、冬天在45左右。若选用溶剂清洗时、一定要注意了解溶剂的燃点温度?若采用易燃溶剂清洗时、应该注意清洗槽内的温度变化、若液体温度太高则应关闭超声波电源、待溶剂温度下降后再清洗、确保安全，若采用易燃溶剂清洗时“不能加热”、否则可能会着火。
- 4.把需要清洗的物体放入清洗篮内或专用夹具上，被清洗物体不与槽体接触会有更佳的清洗效果。
- 5.加热器安装在内槽后侧的2/3以下的部位，在加热时、不要用手去触摸加热板部位，小心烫伤，在液位小于2/3内槽高度时不能加热，建议不要将超声波内槽溶液、长期加温到80以上、那样会缩短超声波清洗机的使用寿命;对于金属质地的表带，可以使用超声清洗机进行清洗。一般家庭使用的超声波清洗有专业设计的表带清洗功能和工具，可保证在清洗表带的同时，不对表造成损害。而在使用超声波清洗机的时候，由于超声波清洗机的一键式操作降低了操作难度。需要注意水位达到内槽水位线就可以；

我公司主要经营超声波清洗机，单槽超声波清洗机，多槽超声波清洗机，定制超声波清洗机，通过式清洗机，全自动清洗机等清洗设备；

业务手机：15098987578联系手机：15098985698 期待您的咨询

