

frp采光板950采光带采光瓦采光罩

产品名称	frp采光板950采光带采光瓦采光罩
公司名称	江苏泰兴市多凯复合材料有限公司
价格	47.00/米
规格参数	品牌:克姆雷特 长度:8米 厚度:1.5mm
公司地址	泰兴市根思乡同心路88号
联系电话	13382580707

产品详情

玻璃钢采光瓦具有连续成型、无限延长、轻质高强、耐老化、透光、阻燃、尺寸精确、表面光洁、随意着色、免维护、绿色环保等特点，产品广泛用于大型建筑、现代轻钢结构彩色压型板、温室大棚、体育场馆、水产养殖等场所。纤维含量部分采用优质玻璃纤维，含量不少于30%

透光性：满足人体健康机能要求，透光率可在0—90%间任意控制。采自然之光健康节能，漫射光纤，舒适明亮而柔和，

耐候性：在摄氏-40—120 温度范围内保持性能稳定，无高温软化，高寒脆化现象；亦可设计成双层结构，保温效果更佳，尤为适用于北方严寒地区养殖场冬季生产。

耐腐蚀性：高强耐酸碱，不氧化！

高强度性：超强抗冲击能力，可阻挡风雪冰雹的冲击，避免造成钉孔胀裂漏水。

阻燃性：阻燃性采光板氧指数 30%，达到国家二级阻燃标准。

· 铺设完毕以后，预留出采光板的位置，施工由檐口逐步往屋脊方向进行。采光板直接扣在钢板的侧波峰上

· 采光瓦在固定前先导孔，孔径必须大于固定螺丝直径的6-9mm采光瓦在固定前先导孔，孔径必须大于固定螺丝直径的6-9mm，以作为热胀冷缩之用。 ，以作为热胀冷缩之用。

· 采光瓦与钢板在纵向搭接时，最小必须有200mm的重叠，并贴置两条止水带。

· 采光瓦固定时，必须使用良好的泛水垫圈，使之介于螺丝与采光板之间，以便于防水防尘。

- 将泛水垫圈套入螺丝内以后，用电钻锁入檩条内，即完成采光板的固定工作。