

莲湖区生产柔性防护网厂家 专业生产主动网三十年

产品名称	莲湖区生产柔性防护网厂家 专业生产主动网三十年
公司名称	四川越琪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金路799号金府国际1栋29楼9号
联系电话	13880000379

产品详情

采取填坑加固坡面方式。3.土质白土边坡，指的是沙质土层边坡，此类边坡下滑形成原因多因坡面干燥，沙质土层无附着力，随风会飞尘，更会慢慢下滑形成边坡向下流动的局面，此类边坡应选用泰克格栅一类防护网进行防护，在家称之为GTC-65a钢丝格栅网或者TECCO钢丝格栅网。以上就是几种不同土质坡面的防护对策，选购边坡防护网还是需要实际到厂价咨询，若不懂那类坡面应采取何种防护方式可随时咨询厂家。是一家专业生产边坡防护网和主动防护网的专业生产厂家，厂内现货库存量大，如需选购可致电咨询。主动防护网构造装备：主动防护网钢丝绳网、钢丝绳锚杆、支持绳、缝合绳、钢丝格栅网。SNS柔性边坡防护网是一种十分新颖的彻底改变传统的边坡防护观念的新技能商品。生产柔性防护网厂家生产柔性防护网厂家生产柔性防护网厂家生产柔性防护网厂家生产柔性防护网厂家生产柔性防护网厂家

四川越琪科技有限公司专业生产主动防护网，被动防护网，被动环形网。全国大的边坡防护网生产厂家，大的SNS柔性防护网厂家，质量可靠，物美价低。

SNS柔性防护网方案及设计

柔性防护网方案选择

根据地质灾害防治的一般方法，联络本区的实习，对该边坡的防治进行方案证明。

办理危岩崩塌边坡，常用的方法有:减缓边坡斜度的坡率法；锚固技能对危岩进行加固处置；对危岩裂隙进行封闭、注浆；对悬挑的危岩、险石即时进行；对崖腔、空泛等进行撑顶和镶补；有水活动地段设置排水系统；坡脚设置拦石墙、落石槽和防护网等。

根据前述方案原则，首要，上述方法中坡率法是明显不适用的。其次，根据当时掌握的边坡底子状况，边坡坡顶已靠近山顶，汇水面积不大，外围排水系统可以省掉。另外，坡面并未见明显的崖腔、空泛，撑顶和镶补的方法也不可能广泛适用。因防护区为游览景区故拦石墙和落石槽影响美丽、施工时损坏植被等，此方案不适宜本工程。故本工程选用SNS防护网是较志向的防护方案。

5柔性防护网设计

落石运动方法分析。根据场所的地形地貌和崩塌落石特征分析，防护区崩塌落石的运动方法为：自由坠落地带（斜度在60-90°之间）——加速运动地带（斜度在30-60°之间）。本次防护区底子具有以上两种方法。

把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建筑设施的毁坏。SNS被动防护网治理崩塌落石，施工简便、快捷、经济适用，工程造价低。同时，对行车扰乱小，生产柔性防护网厂家，一般不扰动原始地质和植被，符合目前提倡绿色环保要求。SNS被动防护系统网，SNS被动防护网的整体防护性能强，防护能级范围大(250~700kJ)，防护效果好，使用寿命长(一般可达50年)，维护方便、简单等，是治理崩塌落石的一种经济可行方法。应用SNS被动防护系统网，SNS被动防护网治理崩塌落石工程经历了夏季洪水和落石的考验，收到了好的防护效果，值得在山区公路、铁路、风景区、水电站中推广应用。常用的主动防护网型号有：GPS1，GPS2，GAR1。生产柔性防护网厂家生产柔性防护网厂家生产柔性防护网厂家生产柔性防护网厂家 莲湖区生产柔性防护网厂家-专业生产主动网三十年由四川越琪科技有限公司提供。“成都主动网,成都主动防护网厂家,成都被动网厂家”就选四川越琪科技有限公司（www.rx050.com），公司位于：成都市金牛区金路799号金府国际1栋29楼9号，多年来，越琪科技坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。越琪科技期待成为您的长期合作伙伴！