

油浸式变压器测试仪 绿能德精测

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 油浸式变压器测试仪 绿能德精测 |
| 公司名称 | 武汉绿能德精测科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市江夏区光谷文化创意产业园9—15栋3单元402 |
| 联系电话 | 18971610786 18971610786 |

产品详情

武汉绿能德精测科技有限公司产品广泛应用于电力、水利、石油、化工、铁路、矿山、造纸等行业，主要为电力系统的发电、供电、用电部门、科研机构与电力设备相关的生产企业，提供先进的电力测试产品及解决方案，欢迎来电咨询。

多功能变比测试仪注意事项

1. 在测量前要确保被测设备处于停电状态，各测试端子不能接地。
2. 测量接线一定要严格按说明书操作，否则后果自负。
3. 测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。
4. 充电时最好使用有地线的电源插座。
5. 不能在过量限的情况下工作。
6. 严禁高低压接反。

变压器测试仪所有测试结果均自动进行相关校正。仪器可自动进行诸如：波形校正、温度校正、非额定电压校正、非额定电流校正等多种校正，使测试结果准确度更高。320x240大屏幕、高亮度的液晶显示，油浸式变压器测试仪，全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话，触摸按键使操作更简便，宽温液晶带亮度调节，可适应冬夏各季。仪器可以由用户预设40组被试品参数，而且这些参数可以根据需要随时

删除和增加，使用非常方便。

武汉绿能德精测科技有限公司产品广泛应用于电力、水利、石油、化工、铁路、矿山、造纸等行业，主要为电力系统的发电、供电、用电部门、科研机构与电力设备相关的生产企业，提供先进的电力测试产品及解决方案，欢迎来电咨询。

变压器测试仪器绝缘强度电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻 100M。工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV（有效值），历时1分钟实验。其他指标外形尺寸：400 mm × 300 mm × 220mm。重量：12Kg（不含测试线）。

油浸式变压器测试仪-绿能德精测(图)由武汉绿能德精测科技有限公司提供。武汉绿能德精测科技有限公司（www.whlnd.com/）在电工仪器仪表这一领域倾注了诸多的热忱和热情，绿能德精测一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曾经理。