

高分子聚乙烯料仓衬板价格 料仓衬板 康特耐磨质量保证

产品名称	高分子聚乙烯料仓衬板价格 料仓衬板 康特耐磨质量保证
公司名称	德州康特耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15624285515

产品详情

料仓衬板的安装要求介绍：

为了更好的提高料仓衬板的应用价值，今天我们给大家介绍下料仓衬板安装时主要注意事项：

注意一、料仓衬板在安装时，高分子聚乙烯料仓衬板价格，首先要求每平方米使用螺栓不应少于10条；

注意二、螺栓沉头平面要求必需低于板面；3、料仓衬板之间缝隙好不要大于0.5cm，不过安装时我们可以根据板材使用环境温度给予适当调整)。另外们在安装料仓衬板时，料仓衬板，好在垂直方向上安装长的衬板，如果板材比较薄（小于20毫米）垂直边可以接，高分子聚乙烯料仓衬板批发，但是对于较厚的衬板，接边应切成45度。无论我们选择哪个固定方法，在设计时都应该考虑到有利于散装物料的活动，并且螺钉头母老是埋入衬板内。沿物料活动方向敷设的板材侧面，采用对接完全可以知足要求。

希望以上两点关于料仓衬板的相关知识点介绍能够更好地帮助到大家了解，更多有关于这方面的知识我们将继续为您整理带来，敬请期待

料仓衬板安装前应该做好这些准备工作，料仓衬板价格，其中我们应该了解到的是料仓衬板采用的改性超高分子量聚乙烯衬板材质可以消除了原煤和混凝土仓壁间的摩擦力后可以有效消除堵仓问题的发生为了更好地发挥超高分子量聚乙烯衬板的作用，安装时还应做好以下工作，

准备一、漏斗下的下料溜槽和电振也应配套安装改性超高分子量聚乙烯衬板，防止仓下环节堵煤；

准备二、安装改性超高分子量聚乙烯衬板的煤仓配合使用效果更佳；

准备三、漏斗下的下料溜槽角度应在 120° 以上，避免形成瓶颈，造成堵煤；

准备四、在夏天原煤水分较大的季节应尽可能加快仓内原煤周转速度.降低原煤在仓内的储存时间防止其在仓内固结；

准备五、衬板上下必须使用 45° 的坡口搭接上面的一条板缝必须使用塑胶填缝剂进行填充.这样可以避免原煤浸入板缝造成衬板脱落。

准备六、仓内漏斗一定要选用倾角 55° 以上的双曲线圆漏斗.从而保证漏斗内各处的角度一致.使原煤下行更通畅.漏斗的出口好选用圆形.使用天方地圆方式将原煤仓下料口与给煤机相连可以大限度地减少积煤更好地发挥改性超高分子量聚乙烯衬板的作用；

料仓衬板施工安装特点及方法介绍：

我们德州康特耐磨材料有限公司为您介绍一下关于料仓衬板施工安装特点及方法，希望通过我们的介绍能够让大家更好的了解并应用到该产品，下面我们来具体了解一下，如下：

一、料仓衬板施工安装特点：特点一、料仓衬板比重轻、易安装特点二、不改变原仓体结构采用沉头螺栓连接，牢固性更好

二、料仓衬板安装方法：方法一、钢板结构采用焊接、钻孔，用沉头螺栓固定。方法二、混凝土结构采用沉头膨胀螺栓固定。更多有关于这方面的知识我们将继续为您整理带来，敬请期待

高分子聚乙烯料仓衬板价格-料仓衬板-康特耐磨质量保证(查看)由德州康特耐磨材料有限公司提供。德州康特耐磨材料有限公司 (www.njhxxs.com) 是山东德州,塑料板(片、节)、棒的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在康特耐磨领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创康特耐磨更加美好的未来。