

: 插回损测试仪/插损测试仪/回损测试仪

产品名称	: 插回损测试仪/插损测试仪/回损测试仪
公司名称	镇江捷瑞通信科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:JERRY 型号:JDS-2000 测量范围:+3~-80dBm
公司地址	镇江市解放路3号1幢
联系电话	86 0511 85605760 18952946934

产品详情

品牌	JERRY	型号	JDS-2000
测量范围	+3 ~ -80 dBm	测量精度	0.25dB
电源电压	AC 100-240V (V)	尺寸	260 × 265 × 140 (mm)
重量	3 (kg)	用途	光纤光缆、光无源器件和 光纤通信系统的插损和回 损测试

产品概述

jds-2000系列插回损测试仪是集合自身多年的光纤无源器件和光通信检测仪表的生产和测试经验，并充分借鉴了国内外仪表的优点和国内客户的需求，精潜心研制开发出来的一款精密光检测仪表。

它广泛应用于光纤光缆、光无源器件和光纤通信系统的插损和回损测试，是广大生产厂商、科研机构和运营商用于生产检测、研究开发和工程施工维护的基本和理想的测试仪器。

产品特点：

- 1) 独特的损耗告警设置，不同颜色显示，大大提升测试效率。
- 2) 大屏幕彩色液晶显示
- 3) 精度高、量程宽
- 4) 光源与功率计模块波长联动，减少操作步骤
- 5) 光源接头可拆卸设计，便于清洁

6) 多种测试接口配置

性能指标

光回波损耗测试	工作波长	1310/1550nm
	测试范围	0 ~ 75 db
	校准波长	1310/1550nm
	测试精度	0.25db
	输出稳定性	0.05db/小时(@ 25)
	接口类型	fc/apc
光插入损耗测试	校准波长	850/1310/1550nm
	测试范围	+3 ~ -80 dbm
	测试精度	0.25db
	显示分辨率	对数：0.001db；线性：0.001nw/ μ w/mw
	测试模式	线形和非线性
	接口类型	活动接口，fc/sc/st/通用 2.5mm/通用 1.25mm适配器
其它参数	电源	ac 100-240v
	工作温度	-5 ~ +55
	外观尺寸	260 × 265 × 140mm
	重量	3kg

标准配置：用户手册、产品保修卡、电源线、标准测试跳线等。