

供应不锈钢除雾器 定制生产气液分离过滤不锈钢丝网除沫器

产品名称	供应不锈钢除雾器 定制生产气液分离过滤不锈钢丝网除沫器
公司名称	安平县源桥石化设备厂
价格	500.00/套
规格参数	品牌:迅茂 型号:标准 产地:河北
公司地址	河北省衡水市安平县中大良工业区（经营场所）
联系电话	13333086226

产品详情

产品名称：不锈钢丝网除沫器 304丝网捕沫器 316L丝网除雾器 气雾分离丝网除雾器 321丝网破沫器
不锈钢丝网阻雾器 304 316L丝网除沫器

产品材质：201 304 304A 304L 321 316L 2205等

厚度：100-500mm

丝网型式：标准型 高效型 高穿透型

安装型式：上装式 下装式

产品特点：

1.HG/T21618丝网除沫器、HG/T21586丝网除沫器、HG5标准型系列丝网除沫器、波浪型系列丝网除沫器和其它型式的丝网除沫器、丝网除雾器制品等。

2.沪Q/SG12-1-79、Q/YSZZ-88-91气液过滤网、气液过滤网、破沫网、空气滤芯网、金属丝网、平网、方眼网、不锈钢过滤网、油气分离器滤网、油水分离器滤网、丝网波纹填料等丝网产品。

3.生产各种规格气液过滤网机械、拉丝机、拔丝水箱、收线机。

4.丝网垫片、减震丝网、消音网、过滤净化元件、丝网团块等。

不锈钢的特性：

耐空气、蒸汽、水弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学侵蚀性介质腐蚀的钢。又称不锈钢耐酸钢。实际应用中，常常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢，而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。

由于两者在化学成分上的差异，前者不一定耐化学介质腐蚀，而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐腐蚀取决于钢中所含的合金元素。铬是使不锈钢获得耐腐蚀性的基本元素，当钢中含铬量达到12%左右时，铬与腐蚀介质中的氧作用，在钢表面形成一层很薄的氧化膜（自钝化膜），可阻止钢的机体进一步腐蚀。除铬外，常用的合金元素还有镍、钛、铌、铜、氮等，以满足各种用途对不锈钢组织和性能的要求。不锈钢气液过滤网一般均需要用耐酸钢。

产品用途：

不锈钢丝网除沫器(除雾器)用于分离塔中气体夹带的液滴，以保证有传质效率，降低有价值的物料损失和改善塔后压缩机的操作，一般多在塔顶设置丝网除沫器。可有效去除3--5um的雾滴，塔盘间若设置除沫器，不仅可保证塔盘的传质效率，还可以减小板间距。

所以不锈钢丝网除沫器主要用于气液分离。亦可为空气过滤器用于气体分离。