

施工工地临边防护栏杆护栏高支模临时性护栏安全警示标识隔离防护网

产品名称	施工工地临边防护栏杆护栏高支模临时性护栏安全警示标识隔离防护网
公司名称	安平县北业建筑防护设施有限公司
价格	35.00/套
规格参数	品牌:北业防护 尺寸:1.2x2米 材质:铁管喷塑
公司地址	河北省衡水市安平县东黄城乡徐疃村89号
联系电话	17733888001

产品详情

基坑护栏是施工应用广泛的一种围栏，常用尺寸为1.2mX2m，常见颜色为黄色+黑字，白色+红字，红色+白字，其他尺寸规格颜色也可根据需要进行定制，安平县北业建筑防护设施有限公司致力于建筑防护，欢迎广大客户前来咨询！

基坑护栏种类分为网片式基坑护栏，竖管式基坑护栏，竖管式基坑护栏又分为单板和双板。那我们就先来介绍一下吧

一、网片式基坑护栏见下图，

边框2x3，厚度0.35mm-0.7mm，网孔：5*5，6*6，丝径170#-300#，立柱5*5方管厚度0.5mm-0.9mm，重量因尺寸厚度不同有所差异，请结合实际需要进行选择。

二、竖管式基坑护栏

1) 单板竖管基坑护栏见下图，

边框2x3，厚度0.35mm-0.7mm，竖管15mm-19mm厚度0.4mm-0.7mm，立柱5*5方管厚度0.5mm-0.9mm，板厚0.3-0.5mm，重量因尺寸厚度不同有所差异，请结合实际需要进行选择。单板常为警示线居多，也可根据内容进行加工制作。

2) 双板竖管基坑护栏见下图，

边框2x3，厚度0.35mm-0.7mm，竖管15mm-19mm厚度0.4mm-0.7mm，立柱5*5方管厚度0.5mm-0.9mm，板厚0.3-0.5mm，重量因尺寸厚度不同有所差异，请结合实际需要进行选择。

板材可写警示标语，例如：“前方施工，请勿靠近”，“严禁抛物，禁止跨越”，也可注释自己公司名字，如“中国建设集团”，起到警示隔离作用，还能宣传一下公司。

基坑护栏立柱分为底盘式和预埋式。预埋深度一般20cm和30cm较为常见，请根据实际需要进行选择。