

# 农业灌溉用砂石过滤器 滴灌设备

产品名称	农业灌溉用砂石过滤器 滴灌设备
公司名称	保定华宇灌溉技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	灌溉和排水的方式:滴灌设备 类型:沙石过滤器 适用领域:林业、农业
公司地址	中国 河北 保定市 东马工业区
联系电话	86-03127072767 13930861582

## 产品详情

灌溉和排水的方式	滴灌设备	类型	沙石过滤器
适用领域	林业、农业	流量	可调 ( m <sup>3</sup> /h )
产品类型	全新	型号	砂石过滤器
品牌	保定华宇	扬程	可调 ( m )
转速	可调 ( r/min )	配套电机功率	可调 ( Kw )
排量	可调 ( cc )	外型尺寸	可调 ( mm )
油箱容量	可调 ( L )	自吸时间	可调 ( min/m )

保定华宇灌溉技术有限公司成立于1985年，位于河北省保定市满城东马工业开发区，是一家集科研、生产、销售为一体的农业滴灌高新技术企业。

我公司长期致力于农业灌溉技术研发，专业生产多种规格节水灌溉用滴灌带、滴灌管及生产设备。

### 过滤器产品概述

砂石过滤器的是通过石英砂或布水器形成砂床作为过滤载体进行立体深层过滤的过滤器，常用于一级过滤。其主要是采用砂石作为滤料过滤，其砂床是三维过滤，具有较强的截获污物的能力。在所有过滤器中，用砂石过滤器处理水中有机杂质和无机杂质最为有效，这种过滤器滤出和存留杂质的能力很强，并可不间断供水。只要水中有机物含量超过10mg/l时，无论无机物含量有多少，均应选用砂石过滤器。

### 性能特点和应用范围

- 1.过滤彻底,有效拦截细小有机物颗粒,过滤效率高。
- 2.滤罐为金属结构，表面采用汽车烤漆工艺，在室外长期使用不退色；防腐、防锈性能增强，罐体使用寿命长。
- 3.罐体并联使用,反冲洗方便；

- 4.石英砂有效粒径粒径为0.4-1.2mm。可更换滤料,使过滤器始终达到最佳运行状态。
- 5.最大可承压10kg/cm<sup>2</sup>，根据用户要求可制作更大承压罐体。
- 6.根据灌溉工程用量及过滤要求，可单独使用，也可多个组合或与网式过滤器、叠片过滤器组合使用。
- 7.自动反冲洗功能，能实现不间断供水。
- 8.接口为法兰式和卡扣式，组装方便。
- 9.运行成本低、占地面积少、安装快、投资省、操作维修方便；

规格参数表

本体名称	16"	20"	24"	30"	36"	42"	
本体直径 [mm]	400	500	600	750	900	1050	
进/出口直径	40mm;1 1/2"	50mm; 2"	50mm; 2"	80mm; 3"	80mm; 3"	80mm; 3"	100mm; 4"
进/出口连接方式	螺纹	螺纹	螺纹	法兰/快速接头	法兰/快速接头	法兰/快速接头	法兰/快速接头
流量 [m <sup>3</sup> /h]	6-10	10-18	15 - 25	15 - 35	30-50	45-65	
砂床厚度 [mm]	500	500	500	500	500	370	
砂床容积[升]	65	100	140	220	318	320	
砂床重量 [kg]	96	150	210	330	450	480	
重量不含砂床[kg]	55	75	95	155	200	245	
容器体积 [升]	90	150	275	372	535	716	