

PPC32-4气箱脉冲袋式除尘器技术协议书

产品名称	PPC32-4气箱脉冲袋式除尘器技术协议书
公司名称	江苏鹏飞集团股份有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:新鹏 型号:PPC32-4 布袋数量:128
公司地址	南通市海安县城北大公工业园
联系电话	86-051388755311/88758898 18795459806

产品详情

PPC32-4气箱脉冲袋式除尘器技术协议书

一、型号规格及技术参数

1、除尘设备型号规格、数量及技术参数

1.1、型号规格及数量

FGM32-4气箱脉冲袋式除尘器1台套

1.2、除尘器技术参数

设备型号规格 32-4

处理风量 M3/h 8930

设计效率 % 99.9

入口温度 120

入口粉尘浓度 g/Nm3 100

除尘效率（参考） % 99.9

出口粉尘浓度（考核） Mg/NM3 30

每台除尘器布袋数量 128条

过滤面积 M2 124

过滤速度 m/min 1.32

滤袋材质 涤纶针织毡

滤袋规格 mm 130 × 2450

-袋笼材质 碳钢镀锌处理、数量：128根

脉冲阀数量 5

脉冲阀型号 DMF-1.5

喷吹压力 MPa 0.5-0.7

耗气量 M3/min 0.37

灰斗型式 单灰斗

灰斗接口尺寸 mm 300 × 300

卸灰阀型式 重锤式双层翻板阀

卸灰阀离地高度 mm 1000

总重量 Kg 3.4

2、风机型号规格、数量及技术参数

型号规格及数量 4-72 5A离心风机 1台套

技术参数

流量 M3/h 9928 -全压 Pa 3074

转速 r/min 2900

电机型号 Y160M2-2

电机功率 KW 15

二、PPC32-4气箱脉冲袋式除尘器供货范围

1、除尘设备供货范围：

除尘设备进风口、出风口、重锤双层翻板阀卸料口、气源接口“四口”之内的所有部件及控制柜、爬梯、栏杆及钢支架。设备所需气源由需方提供。

2、风机供货范围：

包含机壳、叶轮、电机、地脚螺栓等，并按此发货。风机为整体支架。

三、PPC32-4气箱脉冲袋式除尘器基本要求

- 1、设备能分室离线检修；
- 2、设备选用方形，换袋空间2450mm；
- 3、设备密封性能好，承受负压5000Pa；
- 4、设备采用外滤式过滤，布袋采用弹性圈与花板连接，密封性能好，滤袋由袋笼支撑；
- 5、设备布袋采用500g/m²涤纶针织毡防油防水处理加工而成，正常使用寿命大于1年；
- 6、设备内部防锈处理，外部颜色为浅灰色，底面漆各1遍；
- 7、根据需方的运输条件，设备制造分成灰斗，箱体、袋笼、布袋、气缸、脉冲阀、卸灰阀等部件，便于运输；
- 8、除尘器顶部设检修门，用于检修和换袋；
- 9、电磁脉冲阀产地为上海，经久耐用，寿命大于100万次。
- 10、设备外壁厚国标4mm，花板厚国标5mm。

电话：18795459806