

# 螺旋输送机产品型号大全

产品名称	螺旋输送机产品型号大全
公司名称	江苏鹏飞集团股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:新鹏 型号:LS250 产地:江苏
公司地址	南通市海安县城北大公工业园
联系电话	86-051388755311/88758898 18795459806

## 产品详情

### 螺旋输送机产品型号大全

#### 一：螺旋输送机概述

螺旋输送机广泛应用于输送颗粒或粉状的物料，螺旋输送机的布置形式可以水平、倾斜或者垂直，其输送距离从2米到70米，规格从120 - 600型多种，材质有碳钢和不锈钢等。

#### 二：LS型螺旋输送机产品说明

螺旋输送机结构新颖、进出口布置灵活。适用于建材、电力、化工、冶金、煤炭、铝镁、机械、轻工、粮食及食品行业。常见螺旋直径常用有100mm、200mm、250mm、315mm、400mm、500mm、600mm等多长度70米以下任选，特殊尺寸及材质均可定做。

螺旋输送机需要水平安装或小于20°倾斜角安装，输送的物料温度在200°以下，螺旋机不适于输送易变质的、粘性大的、易结块的物料。

#### LS系列螺旋输送机型号

产品名称	规格	能力(t/h)	功率(KW)
LS螺旋输送机	LS100	2.2	0.55-1.5
LS螺旋输送机	LS160	7	0.75-4
LS螺旋输送机	LS200	13	1.5-7.5
LS螺旋输送机	LS250	22	2.2-11

LS螺旋输送机	LS315	31	4-18.5
LS螺旋输送机	LS400	62	11-22
LS螺旋输送机	LS500	98	22-55
LS螺旋输送机	LS630	140	18.5-75

### 三、GX型螺旋输送机产品说明

有单管、双管的形式。适用于水平状态和倾斜角小于20°时输送各种块状和小块状的物料，如化工制药中的酸碱性化工原料，食品行业中粮食、果肉等。

管型螺旋给料机不宜输送易变质，粘性大，易结块的物料，工作环境温度应在-20°C—+50°C范围内，输送物料的温度应低于+200°C。

#### GX系列螺旋输送机型号

GX螺旋输送机	GX150	4.5t/h	1.1-3
GX螺旋输送机	GX200	7.9t/h	4-5.5
GX螺旋输送机	GX250	14.8t/h	7.5-11
GX螺旋输送机	GX300	21.2t/h	3-18.5
GX螺旋输送机	GX400	51t/h	2.2-30
GX螺旋输送机	GX500	79t/h	22-55
GX螺旋输送机	GX600	134t/h	22-45
GX螺旋输送机	GX700	246.5t/h	55-90

电话：18795459806