

10KW柴油发电机静音款耐用

产品名称	10KW柴油发电机静音款耐用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-1200TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

- 1、噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；10KW柴油发电机静音款耐用
- 2、箱体全部为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈漆，同时具备降噪和防雨功能；
- 3、箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消音器。
- 4、箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修；
- 5、同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以快速停机避免机组受到损坏。

10KW柴油发电机静音款耐用科学的观察窗和紧急停机按钮，方便操作和观察运行状态。移动防音型:具备固定防音型的全部性能优点。适用于野外作业和机动作业。轮式底盘带牵引装置，可随时移动及调节平衡。尾部自带警示灯，转向灯，符合交通安全行驶要求。重为满足环保消噪要求，可配置加重，二次循环消音，使消音效果更佳。大机柜尺寸增大了机组的内部空间，隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了，从而达到更优异的降噪效果。柴油发电机燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济，工作可靠、耐久。

高品质空滤，采用空气滤清器，滤清效率高、流动阻力低、能较长时间连续使用。柴油动力，采用传动技术，结构精良，大大降低了噪音和振动，高精密的喷油泵，使燃油更充分燃烧。保护系统，机油保护装置，发电机在缺少机油的时，发动机是不能运行的，以此来保护发动机。

欧洲狮10kw静音柴油发电机

型号 GT-1200TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：10KW

备用功率 (KW)：11KW

额定频率 (HZ)：50

额定电压 (V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动 (选配全 自动)

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：GT2V88

活塞排量(ml)：875

机油容量 (L)：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积 (L)：32L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高 (mm)：1130*720*770

净重 (kg) : 295

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准