

12KW柴油发电机体检车上用

产品名称	12KW柴油发电机体检车上用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-1500TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

12KW柴油发电机体检车上用体积小,简单易行,耗油量低,经济实用,便于携带,价格实惠,是家用应急及一些小型服务场所照明应急设备的选择。10千瓦柴油发电电焊机,引进的先进技术,外形美观,耗油低,节油控油,质量过关,拥有各项证书,可检验,中日技术研究,长期与中铁工程公司,中国海洋工程公司,国外工程施工公司,中国移动联通营业厅,中国气象局及所有家庭用户,企业用户,个人用户等合作。

发电机定子及线圈绕组用合成树脂固定密封,定子与转子之间有铝质围板与水道隔离。水道与进水管和出水管连通,进水管和出水管分别与发动机冷却水系统连通。懂得如何去选购这些附加件是十分要的。机组燃油箱的储油量应能提供机组满负荷连续运行8小时以上,尽量避免在机组运行时往油箱里加油。其次,市电充电器应选用带浮充的专用充电器,以保证电瓶随时可带动机组运行。冷却液尽量选用防锈、防冻、防沸液。要使用CD级以上的柴油机专用机油。

(1) 欧洲狮柴油发电设备具有稳定性和可靠性:柴油发电机海拔不超过1000米,工作环境温度在40~-15范围内稳定可靠,输出方式为额定值电源可以连续工作24小时。为了保证医院电源的正常运行,普通柴油发电设备配备2台等功率柴油发电机组,一台主机和一台备用机。当其中一个发生故障时,备用柴油发电机将立即启动供电,以确保医院的安全和及时供电。

(2) 解决卫生柴油发电机的噪声问题。安静型好:柴油发电机的噪音在工作时可达到110分贝。在这样的医院环境中,对其进行去噪,以确保安静的环境,以确保医生的工作和患者安静。

(3) 卫生柴油发电设备采用自启动方式,要求灵敏度高,安全性好:柴油发电机应转换为自动无人智能型。当电力中断时,柴油发电机可以快速启动并自动从城市末端分配电力,灵敏度高,安全性好。12KW柴油发电机体检车上用

欧洲狮12kw静音柴油发电机

型号 GT-1500TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：12KW

备用功率 (KW)：13KW

额定频率 (HZ)：50

额定电压 (V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动 (选配全 自动)

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：GT2V92

活塞排量(ml)：997

机油容量 (L)：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积 (L)：32L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高 (mm)：1250*650*760 (带轮子高度：890)

净重 (kg)：295

备注：图片仅供参考 请以实物为准