气体检测仪:冷库氟利昂泄漏 氟利昂浓度报警器 贝斯安厂家报价

产品名称	气体检测仪:冷库氟利昂泄漏 氟利昂浓度报警器 贝斯安厂家报价
公司名称	深圳市贝斯安智能科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	检测原理:电化学 半导体 红外 采样方式:扩散式或管道式 精 度:±2%FS（高精度型）
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪路4号熙骏大厦四层405
联系电话	19926530652

产品详情

气体检测仪:冷库氟利昂泄漏 BSA/QT-BJR134a 氟利昂浓度报警器 贝斯安厂家报价

BSA/QT-BJR134a 冷媒气体报警器

产品特点：

■现场气体浓度液晶显示

■采用高精度、长寿命的进口传感器

■巧妙的结构设计，安装极为简便

■在全量程范围内任意设置上、下限报警点

■适用于几十种气体检测，且可显示气体名称

■气体单位名称 ppm 、LEL% 、VOL%、mg/m3

■满足客户 1-99999之间的任意量程和所有气体检测需求

■两组常开无源触点输出，用于控制风机或电磁阀的交流接触器，可选配声光报警器

■精巧的电源设计、精湛的防雷设计、纯 SMT元件贴片工艺 ,使得产品性能稳定

■可通过控制器或遥控器，免开盖对变送器进行报警点调整、零点调整和目标点标定

应用行业：

石油化工 液化石油气加工

烟草公司 污水处理

消防报警 医药科研

隧道施工 危险场所安全防护

制造行业 地下燃气管道检修

垃圾处理厂 环境监测(大气监测)

学校科研

功能介绍：

BSA/QT-BJ系列气体报警仪采用扩散方式，实时将监测点处的气体浓度信号变换为电量信号，该信号经过放大再由CPU经过 Ad采样、温度补偿、智能计算后，对测量结果进行处理，如果测量值超过报警浓度设定值则发出报警信号。BSA/QT-
BJ系列智能气体变送器技术先进、性能好、稳定性高、可输出多组信号、安装维护方便，极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求。

技术资料：

■ 检测气体: 冷媒R134a(R22 R404a R407c R410 R290等）

■ 检测原理: 电化学 半导体 红外 催化燃烧原理

■ 采样方式: 扩散式或管道式

(可选配套气室需要控制流量300-500ml/min)

■ 精 度: ±2%FS（高精度型）、±5%FS（普通型）

■ 输出信号: 4-20mA/RS485/无源开关量

■ 重 复 性: ±1%FS

■ 响应时间: T90<30s

■ 零点漂移: ≤±1%（F.S/年）

■ 联动设备: 风机、电磁阀、消防系统等（24VDC/1A）

■ 线性误差: ±1%FS

■ 防爆类型:本质安全型

■ 防爆标志:Ex d II C T6 Gb

■ 检测量程:0-500/1000ppm等可选

■ 温湿度等级:-40°C~+65°C(常规款)

-40°C~+70°C(极限款)

15~95% RH(无凝露）

■ 环境压力: 86kPa ~106kPa

■ 工作电压: DC12-24V±1%

■ 功耗峰值:1.5W红外原理

■ 重 量: 1.5Kg

■ 质 保 期:12个月

■ 使用寿命:3年以上

■尺寸规格:140长*164宽*75高mm

■ 壳体材料：不锈钢/铝合金

■ 对应分辨率:1ppm

设计标准

GB50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》

GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

执行标准

GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分：隔爆型“ d ”》

如需选型其他气体，请咨询本司销售工程师