

长沙竹峰机械 混凝土输送泵出租公司电话 湖南混凝土输送泵

产品名称	长沙竹峰机械 混凝土输送泵出租公司电话 湖南混凝土输送泵
公司名称	湖南竹峰建筑机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南长沙望城区黄桥大道旁
联系电话	13975844078 13975844078

产品详情

输送管应具有与泵送条件相适应的强度。应使用无龟裂、无凹凸损伤和无弯折的管段。输送管的接头应严密，有足够强度，并能快速装拆。输送管小管径为100mm时，粗骨料大粒径不能超过25mm，小管径为125mm时，大粒径不能超过40mm。垂直向上配管时，地面水平管长度不宜小于垂直管长度的四分之一，混凝土输送泵租赁价格多少钱，且不宜小于15m，或遵守产品说明书中的规定。在混凝土泵机Y形管出料口3~6m处的输送管根部应设置截止阀，以防混凝土拌和物反流。泵送施工地下结构物时，地上水平管轴线应与Y形管出料口轴线垂直。

竹峰机械设备公司十五年专注于工程机械设备行业，服务超100+客户，服务过的客户有公路、地铁、水电、隧道、房建等各种工程，是您身边的混凝土输送泵/泵车销售、出租、售后维修于一体的保姆式管家公司。

支撑混凝土泵的地面应平坦、坚实；整机需水平放置，工作过程中不应倾斜。支腿应能稳定地支撑整机，并可靠地锁住或固定。泵机位置既要便于混凝土搅拌运输车地进出及向料斗进料，又要考虑有利于泵送布管以及减少泵送压力损失，同时要求距离浇筑地点近，供电、供水方便。

混凝土泵输送，湖南混凝土输送泵，最头疼就是堵管，堵管的原因很多，其中就是管路的布置。

布置原则：距离短，弯管最少。连结牢固，密封有效，软管垂直。

一，水平泵送。应该问题最少。

二，垂直向上。垂直管的高度愈高，则逆流压力愈大，会使混凝土容积效率降低，影响混凝土泵的排量，造成混凝土离析而堵管。

当垂直高度较低时，铺设一定长度的水平管。垂直与水平长度之比为2：1，利用水平管中的混凝土

与管壁的摩擦阻力来平衡逆流压力。

当垂直高度较高时，设置插板阀管，混凝土输送泵出租公司电话，在泵停时，关阀防止混凝土反流。

三，向下泵送。

当配管的倾斜度大于4-7度时，由于输送管内混凝土自流，而出现空洞或混凝土离析而使输送泵出现堵管。

当配管倾斜度大于7-12度时，混凝土输送泵出租怎么收费，离析严重，浆料先走，石子滞后，加压堵管。

其实，大部分堵管问题，就是混凝土离析，没有离析，堵管就很少很少发生。

长沙竹峰机械-混凝土输送泵出租公司电话-湖南混凝土输送泵由湖南竹峰建筑机械租赁有限公司提供。

“混凝土输送泵,混凝土泵,湖南地泵出租,湖南泵车出租”就选湖南竹峰建筑机械租赁有限公司(www.ssb77.cn)，公司位于：湖南长沙望城区黄桥大道旁，多年来，竹峰机械坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。竹峰机械期待成为您的长期合作伙伴！