

- 850/1310/1550nm ITUT DWDM/CWDM
 - 2K bytes 9k Jumbo
 - 64Kbps
 - (Loopback)
 - LFP
 -
 - Inband Management 802.3ah TS1000
 - WEB SNMP
 -
 -
 - 2U 16 (OLP)
- ???:

项目	参数	规格
接口	电口	1个 10/100/1000M 自适应接口 兼容IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab 自动识别MDI/MDI-X 全/半双工 100m传输距离

	光口	物理接口类型: 1个 SC/PC或S 1000Base-SX , 1000Base-Lx 1.25Gbps 波长 850nm/1310nm/1550nm 传输距离550m~100KM
性能参数	工作模式	存储转发或直通模式, 可设
	支持大帧长	9K bytes
	数据转发速率	14880000pps (64bytes/Frame)
	丢包率	工作温度范围: 72小时丢包 长期丢包率: 10^{-7} (64 ~960 @ 吞吐量)
电气性能及	供电	5VDC
工作环境		插卡模式: 局端机架 独立式: 内置AC 220V或者DC
	功耗	$3W$
	尺寸	卡式尺寸: 100mm(L)*70mm 单台尺寸: 156mm(L)*128mm (H)
	重量	插卡式: 0.3kg 独立台式: 1kg
	环境	工作温度: 0~ 50 ° C

存储温度：-20~70 ° C

工作湿度：10% ~ 90%非冷凝

储存湿度：5% ~ 90% 非冷凝