

华励百兆卡式单模单纤收发器

产品名称	华励百兆卡式单模单纤收发器
公司名称	广东华励实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华励 型号:HL-1F1EMS 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区观澜街道桂香社区品顺路55号A3栋6楼(注册地址)
联系电话	19902906054

产品详情

????:

??10/100M 1?1????????????????????????????????2U 16??????1U 4????????????????10/100Base-T(X)????100Base-X ?????????????????????????????????/??????/????????????????????????????,??SNMP?WEB?CONSOLE?TELNET????????????????????????????????

????:

- 10/100M ??????? (?????)
- ???
- ?????10/100M??/? ???????/?
- ??1*9??SFP????DMI(Diagnostic Monitoring Interface) ??
- ??IEEE802.3 ,IEEE802.3X
- ??MDI/MDIX????

- ??????????2K bytes????????9k Jumbo?
- ???Rate Limit????????32Kbps
- ??????????(Loopback)???????
- ???????LFP?????????????????
- ?????????
- ?????????Inband Management???
- ???????IP113A/C/F/M????????????????????????????????????
- ??????
- ?????????????????????????????????
- ??????????????WEB?????????????SNMP??????
- ??2U???16??(??OLP??)

?????:

项目	参数	规格
接口	电口	1个 10/100M 自适应接口, RJ45 兼容IEEE802.3, IEEE802.3u, 自动识别MDI/MDI-X 全/半双工 100m传输距离
	光口	物理接口类型: 1个 SC/PC或S

		100Base-SX , 100Base-Lx
		155Mbps
		波长 850nm/1310nm/1550nm
		传输距离2~100KM
性能参数	工作模式	存储转发或直通模式，可设
	支持最大帧长	9K bytes
	数据转发速率	1488000pps (64bytes/Frame)
	丢包率	工作温度范围：72小时丢包率 长期丢包率：<10 ⁻⁷ (64 ~960 100%吞吐量)
电气性能及 工作环境	供电	5VDC 插卡模式: 局端机架 独立式: 内置AC 220V或者DC
	功耗	<3W
	尺寸	卡式尺寸：100mm(L)*70mm) 单台尺寸：156mm(L)*128mm (H)
	重量	插卡式：0.3kg 独立台式：1kg
	环境	工作温度：0~ 50 ° C 存储温度：-20~70 ° C

工作湿度：10% ~ 90%非冷凝

储存湿度：5% ~ 90% 非冷凝