

PCR实验室灭活用恒温箱

产品名称	PCR实验室灭活用恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:品牌：北京福意联 库存:北京现货 用途:咽拭子样本灭活
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

PCR灭活恒温箱厂家 --福意联发卖恒温、冷藏装备等等。现有主要产品有：恒温箱（hengwenxiang）（柜）、高温冰箱（柜）、冷藏箱（柜）、运输箱（柜）等系列产品，主要致力于为各大年夜中院校、医用、等效劳。

45 -65 样本灭活仪，恒温样本灭活仪感化-病毒蛋白质变性：加热惹起变性也是有效灭活的方法。通俗说病毒对热抵御力弱，60 几分钟就使之感染性清晰降低。将待测样本放入60 恒温箱内停止45分钟灭活处理使罹病 毒掉落活性。

PCR实验室灭活用恒温箱参数：

1.规格参数：

2.产品型号：FYL-YS-431L

3.产品方法：立式

4.噪 音：48dB（a）

5.功 率：200W

6.电压/额外频率：220V/50Hz

7.温度范围：0-100 每度恒温疗养

8.玻璃门：三层强度钢化玻璃，保温效果好、透明度

9.外形尺寸：（宽×深×）：595×675×1795mm

10.外部尺寸：（宽×深×）：508×530×1574mm

11.保温功用：采取密度聚氨酯全部发泡，门与箱体密闭处采取耐温、抗老化性好的纳米资料门封条。

12.内腔/搁架：箱体外部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意疗养度

13.温度显示：微电脑依次控制温度，LCD数码显示，主动显示箱体外部温度

14.安全锁：双平安锁设计，防止随便开启

15.报警功用：高温报警系统、断电报警、传感器缺点报警

16.双系统：制冷系统与制热系统婚合营理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，便可到达设置温度请求、温度精却度。

17.风道设计：采取新型风道设计和轮回系统设计。采取功用电机及风叶，具有空气对流和风装置，内腔空气可以更新轮回，温度恒温动摇。

18.箱

体：箱体外壳均采取优良A3钢板数控机床加工成型，外壳外表停止防静电防堕落喷塑处理。

（0-100度系列）

型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm

45 -65 样本灭活仪产品特色：

上、下限温度设定及超温报警功用，有效确保箱内物品；

智能控制电扇强制冷气轮回系统，确保箱内温度动摇且平均；

温度控制精度高，温度偏向小，恒温温度动摇小于正负1度（ ± 1 ，正负1，正负一度），抱负形状下温度动摇小于正负0.5度（ ± 0.5 ）；

内壁结霜，蒸发qi也具有主动防霜功用，临时延续运转亦可确保致冷后果和温度动摇性，不需升温化霜或停机除霜，适宜临时保管；

开门时电扇主动停转以防止冷气流掉，关门后电扇主动恢复运转以确保温度平均。

*****效劳许诺：零件保修一年，压缩机保修三年*****

恒温样本灭活仪实践应用照片：

福意联在享有优胜的市场信用，是靠前批经过9001和13485质量的企业，产品获准应用承认的发卖厂家。产品经过。公司发卖的福意联（Fuyilian）有名产品，屡次在-
倾销项目上，用户超越万家，2003岁尾产品在市场上的保有量超越百万台。

福意联PCR灭活恒温箱其他产品展现：

恒温样本灭活仪效劳：

效劳许诺：

- 1、我方确保按签订合同肯定的装备和价格供货。
- 2、质量保：我方供给装备全部为全新装备（包罗零部件），且装备的各零部件是产品出厂时的原始配路，装备质量契合质量检测规范，我方供给的装备全部都有相干或。
- 3、包装：我方供给的装备将严厉依照规范包装完整，并许诺完整无损的运抵现场。因为包装不善惹起的货色锈蚀、破坏和损掉均由我方承当。
- 4、验收：我方许诺供装备开机正常，随机的备品、备件、手册和相干资料完整。验收过程当中如出现后果，我方将严厉依照“三包”政策履行。

恒温样本灭活仪应用留苦衷项：

定用清扫压缩机和冷凝器

压缩机和冷凝器是恒温箱的主要制冷部件，假设沾上尘土会影响散热，招致零件应用寿命延长、恒温箱制冷后果削弱。以，要活期检查它们可否脏了，脏了就要清扫。因为挂背式恒温箱的冷凝器、压缩机都表露在外面，易沾上尘土、蜘蛛网等。

定用干净恒温箱外部

恒温箱应用时间长了，恒温箱内的气息会很难闻，甚会繁殖细菌，影响食品原味，以，恒温箱应用一段时间后，要把恒温箱内的食品拿出来，替恒温箱大年夜弄一次卫生。

在干净时有几条留苦衷项：

- 1、应活期对恒温箱停止干净（每年少2次）。干净恒温箱时先切断电源，用软布蘸上清水或食具干净精，悄然擦洗，然后蘸清水将洗洁精试去。
- 2、为防止伤害箱外涂复层和箱内塑料零件，请勿用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性清洗剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗恒温箱。
- 3、箱内附件肮脏积垢时，应拆下用清水或洗洁精清洗。电气零件外表应用干布擦拭。
- 4、干净终了，将电源插头牢牢插好，检查温度控制器可否设定在准确位置。
- 5、恒温箱长时间不应用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭洁净，待箱内充沛枯燥后将箱门关好。

恒温样本灭活仪遍及实用范围：

福意联发卖的恒温样本灭活仪微电脑控制，带数字温度显示，可调控温度，主动恒温。可经过调剂温度恒定在设定温度值，动摇范围小。高性：控温精度高。设计：采取环。采取风冷式结构，公道设计风道及风量，箱内温度动摇平均。公道设计蒸发qi，有效增大年夜制冷面积，提高降温速度。恒温样本灭活仪可用于医用、工厂、制药厂、、试验室、质监、大年夜学、院等。

恒温样本灭活仪针对浩大医用提出的医用液体需求加温来保病人输液的性，和温馨度，我公司针对医用液体加温域浩大推出的各个型号恒温样本灭活仪保了各个科室配套应用。恒温样本灭活仪用于液体，心理盐水，造影剂，冲刷液，病人被单等恒温加温。