

福州华腾白铁加工 宁德厨房排烟方案 宁德厨房排烟

产品名称	福州华腾白铁加工 宁德厨房排烟方案 宁德厨房排烟
公司名称	福州华腾环保有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区上渡路33-36号店面
联系电话	17805928208

产品详情

通风管道有何详细特色呢?

- 一、造价低：通风管道与传统砖砌通风道比，宁德厨房排烟方案，能节约工程造价;
- 二、质量轻和强度高：与传统砖砌通风道比，菱镁通风道自重轻、强度高，能大幅度下降建筑物的承受荷载;
- 三、规划灵活：通风管道可根据预留洞的巨细，随时调整管道的标准尺度;
- 四、规划独特：通风管道的开口上安装了烟气止回阀和防火阻隔门，能够防止串味和串火。

风管板厚的选择

板厚对风管的质量影响较大，为了保证风管的重量，要选用zui小板厚的风管，但是选用的过程还是和风管的尺寸和压力级别有关。在我国，宁德厨房排烟报价，大部分的金属风管采用的是热镀锌钢板和钢带，宁德厨房排烟电话，他的基体是冷轧低碳结构钢板，其抗拉强度 >270 ，延伸率 $>24\%$ ，厚度允许差值为 $d=0.6-1.2\text{mm}$ 范围内($\pm 0.07-0.13\text{mm}$)，因为我国的工业技术和检测技术与国外具有一定差距，国内采用的风管板厚要比国外标准大20%，宁德厨房排烟，但随着我国经济技术的不断发展，许多国内厂商已经有能力生产厚度均匀的板材，因而在风管选择zui小板厚时，要选择误差范围小的钢板，以免造成钢材的浪费。

此外，从设计角度来看，值得注意的是一个系统可以同时存在几种对应于不同静压级别的风管板厚。在正压风管系统的末端或负压风管的前端，往往可以采用低压风管，而接近风机的部位可以采用中压或高压风管。

风管安装加工应注意的几大问题具体如下：

1、玻璃纤维复合板风管端口为切割面时，在装配法兰连接件前应将管端切口面用胶带或胶液进行封堵，才能防止玻璃纤维外露和飞散。

2、法兰连接的玻璃纤维复合板风管垂直安装的支撑件制作与安装的方法。

3、竖井内通风管道垂直安装，由于空间少，又不便于以后检修，故风管一般采用外套角钢法兰连接以增加连接点的牢固程度和强度，并把法兰作成“井”形，吊筋直接吊在角钢法兰的吊耳上而不另设支撑件。

风管安装加工是将法兰的槽口套插在风管管板的端头，用胶粘剂粘接。如果其间没有过盈量，槽口和风管端面插入时会有一定的间隙，使其无法粘为一体。

福州华腾白铁加工(图)-宁德厨房排烟方案-宁德厨房排烟由福州华腾环保有限公司提供。福州华腾环保有限公司(www.fzthb.cn)为客户提供“环保通风,冷风机,油烟机,消防管道,白铁风管加工”等业务,公司拥有“华腾”等品牌,专注于环保项目合作等行业。欢迎来电垂询,联系人:郭经理。