

油烟机罩安装 平潭油烟机罩 福州华腾环保通风

产品名称	油烟机罩安装 平潭油烟机罩 福州华腾环保通风
公司名称	福州华腾环保有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区上渡路33-36号店面
联系电话	17805928208

产品详情

通风管道安装生产加工应留意的五个难题1、通风管道在运送全过程需有避免损害风管的保障措施。2、榫接风管的联接在榫口处涂胶黏剂，是为提高接口处的抗压强度。3、当风管选用路面预拼装后空架安装时，限定预拼装的长短是以便避免风管因重量造成的弯折而毁坏预制构件插口。4、玻璃纤维复合板风管端口号为激光切割面时，在装配线法兰连接件前应将管端创口面用胶布或黏剂开展堵漏，平潭油烟机罩，才可以避免玻璃纤维露出和飘散。

风管主要用于自然通风工程和大中型局部强制通风工程。有时钢制矩形风管与混凝土风管结合使用。木、砖砌体、混凝土、石膏板、矿渣混凝土预制板等材料风管施工时，应注意以下事项:(1)严格控制所有风管的长度或内径，与设计尺寸的偏差不得大于3%。混凝土和砖风管的内表面应平整，不得渗水和漏风。(2)预制板风管穿过墙体和楼板时，交叉点不应有横向接缝。在安装过程中，油烟机罩厂家，预制板之间的接缝以及预制板与墙壁、地板和其他结构之间的接缝应进行粗糙处理，并涂以砂浆。(3)水平砖和混凝土风管施工时，坡度为0.5% - 1.0%，坡度朝向排水点。(4)风管转弯时应采用圆弧过渡，油烟机罩安装，以减少阻力。

风管道设备时的注意事项如下：

(1)当风管与风机联接时，应在进出风口处加软接头，其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一起。软管接头一般可选用帆布、人造革等资料，油烟机罩批发，软管长度不宜小于200，松紧度应合适，柔性软管可缓冲风机的振荡。

(2)当风道与除尘设备、加热设备等联接前，应待设备设备完毕后，按实践测绘的图纸进行预制和设备。

油烟机罩安装-平潭油烟机罩-福州华腾环保通风由福州华腾环保有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州华腾环保有限公司（www.fzthb.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!

