

# 钢制防火窗加工厂家 钢制防火窗 力广门窗品质的保证

产品名称	钢制防火窗加工厂家 钢制防火窗 力广门窗品质的保证
公司名称	浙江力广门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市磐安县灵峰路28号
联系电话	15888904000

## 产品详情

力广门窗有限公司主营【断桥铝防火窗】【铝合金耐火窗】【防火窗】【平开式防火窗】【钢质防火窗】【隔热防火窗】等产品

【钢制防火窗】厂家与您分享：防火窗安装

安装（1）防火窗安装前必须进行检查，如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损，应修复后方可进行安装。（2）防火窗安装时，须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度，做到横平、竖直、高低一样。（3）窗框必须与建筑物成一整体，采用木件或铁件与墙连接。钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆，并养护24小时以上方可正常使用。（4）五金配件安装孔的位置应准确，使五金配件能安装平整、牢固，达到使用要求。（5）防火玻璃安装时，四边留缝一定均匀，定位后将四边缝隙用防火棉填实填平，然后封好封边条。（6）安装除上述各项要求外，应按《工程施工及验收规范》要求进行。词条标签：

力广诚邀您共同登上财富列车，共创美好未来！欢迎您拨打图片上的电话联系联系我们！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：浙江力广门窗有限公司

力广门窗有限公司主营【断桥铝防火窗】【铝合金耐火窗】【防火窗】【平开式防火窗】【钢质防火窗

】【隔热防火窗】等产品

【钢制防火窗】厂家与您分享：

为什么压铸锌合金、压铸铝合金等可以耐火半小时，主要是因为配件不是直接暴露在明火中，钢制防火窗批发，都是装在里侧，热量需要传递，钢制防火窗加工，外侧和里侧不一样。火是在外侧。耐火胶条的道理同样如此。

力广诚邀您共同登上财富列车，共创美好未来！欢迎您拨打图片上的电话联系联系我们！

力广门窗有限公司主营【断桥铝防火窗】【铝合金耐火窗】【防火窗】【平开式防火窗】【钢质防火窗】【隔热防火窗】等产品

【钢制防火窗】厂家与您分享：

断桥彩色铝合金门窗的组成结构是结合了木窗的环保，铁窗、钢窗的牢固安全，钢制防火窗加工厂家，塑钢门窗保温节能的共性。其结构比普通铝门窗复杂，成本较高，普通彩铝不具有隔热条，不保温不节能，钢制防火窗，只是在表面做喷图处理。

断桥铝合金门窗的型材断面壁厚严格遵循国家标准。壁厚要求都必须在1.4到2.0mm之间，因为壁厚薄关系到组装技术和组成门窗的牢固安全问题。而普通彩铝门窗壁厚要一般在1.4mm以下。

力广诚邀您共同登上财富列车，共创美好未来！欢迎您拨打图片上的电话联系联系我们！

钢制防火窗加工厂家-钢制防火窗-力广门窗品质的保证(查看)由浙江力广门窗有限公司提供。“防火门窗,防盗门窗,镀锌钢带,冷轧钢板”就选浙江力广门窗有限公司(www.zjliguang.com)，公司位于：浙江金华武义杨家工业区，多年来，力广门窗坚持为客户提供好的服务，联系人：鲁总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。力广门窗期待成为您的长期合作伙伴！