

# 防火挡烟玻璃垂壁价格 挡烟垂壁 山东金材门窗

产品名称	防火挡烟玻璃垂壁价格 挡烟垂壁 山东金材门窗
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东金材门窗科技有限公司

### 挡烟垂壁技术性要求

#### 1)控制方式

- (1)挡烟垂壁应与烟感探测器联动。当烟感探测器报警后，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。
- (2)挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后，应能下降至挡烟工作位置。
- (3)系统断电时，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。

#### 2)运行性能

- (1)卷帘式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行速度应  $0.07\text{m/s}$ 。翻板式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行时间应 $<7\text{s}$ 。
- (2)挡烟垂壁应设置限位装置，挡烟垂壁安装生产厂家，当其运行至上、下限位时，能自动停止。

#### 3)可靠性

- (1)经1000次启闭操作后，挡烟垂壁应能正常运行。直径为 $(6 \pm 0.1)\text{mm}$ 的探棒或长度为 $(15 \pm 0.1)\text{mm}$ 、宽度

为 $(24 \pm 0.1)$ mm的试块不能穿过挡烟垂壁的挡烟部件。

#### 4)抗风摆性能

当挡烟垂壁承受 $(5 \pm 1)$ m/s风速时，其垂直偏角应不大于 $15^\circ$ 。

#### 5)耐高温性能

挡烟垂壁在 $(620 \pm 20)$  温度下保持30min，其完整性不应破坏。

### 挡烟垂壁的施工顺序

挡烟垂壁根据设计要求和现场实际情况采取如下施工顺序：搭设脚手架—放线—打眼--上胀栓—焊骨架、吊件—安装骨架、吊件—调整水平、垂直度--安装防火帘片防火板—安装防火玻璃—安装不锈钢玻璃盖板。

挡烟垂壁每档连接处留有的5mm间隙，用透明防火胶粘接，并保证防火玻璃遇高温时有膨胀的空间。安装下了前应进行现场实地测量，保证下料尺寸合理、准确，均匀分段，夹丝玻璃吊装孔的不为分布也要合理，防火挡烟玻璃垂壁价格，玻璃上部不锈钢装饰条应有一定强度，不能太软，两块夹丝玻璃板连接处下部应采用不锈钢卡子卡牢。卡子还可固定、校正两块玻璃板在一条直线上。增加挡烟垂壁的美观程度。

防火布所在位置的上端角钢用膨胀螺栓直接固定在建筑顶部，下端角钢用膨胀落山固定在两端的墙或立柱上。上下端角钢之间用角钢分为若干档，每档间距依实际空间及厂家产品而定。如没有规定，按图纸要求定位900mm，分档的竖向角钢与上下端角钢焊接。

从挡烟垂壁来看，不同的挡烟垂壁单价是不同的，在控制烟雾扩散方面不同的挡烟垂壁性能也是有较大差异的，所以说需要根据实际情况来更好做出选择，达到的可靠性也会有更突出的表现，挡烟垂壁，这都是值得我们去更多注意的环节，这都是优势体现。

其实，玻璃挡烟垂壁批发，钢制挡烟垂壁在耐性上更好，而且有更为可靠的挡烟效果，也是制作固定式挡烟垂壁的主要类型，所以说根据其使用的环境不同，合理选择材质很重要。毕竟在不同的场合下对于感温、感烟以及其它控制设备上，可以有更好的性能保证。

选择挡烟垂壁控制设备时，我们可以根据挡烟垂壁图集进行，这里有各种不同材质不同尺寸规格的产品，可以在使用的过程中保持更好的品质，能够在性价比上有更好的保证，这都是值得我们去更多注意的环节，达到的可靠性也会有更突出的表现。

防火挡烟玻璃垂壁价格-挡烟垂壁-山东金材门窗由山东金材门窗科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东金材门窗科技有限公司（[www.jcmckj.com](http://www.jcmckj.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.jjjjccc.com](http://www.jjjjccc.com)）还是从事山东挡烟垂壁厂家，山东挡烟垂壁价

格，聊城挡烟垂壁安装的厂家，欢迎来电咨询。