

# 韶关美缝剂 华力晟源 美缝剂厂家

产品名称	韶关美缝剂 华力晟源 美缝剂厂家
公司名称	惠州华力晟源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区江北云山东路21号创意产业园2栋
联系电话	18575206551 18575206551

## 产品详情

美缝剂的主要成分是环氧树脂和固化剂，分别装在两个管子里，所以叫做“双组份”。

美缝施工时，环氧树脂和固化剂挤出，美缝剂厂家，混合在一起发生固化反应，不会挥发水分，也就不会塌陷；凝固后非常坚硬，双组美缝剂，手指敲上去，像敲在陶瓷上，不会脱落。

环氧树脂分水性的和油性的，卖油性的商家说油性好，美缝剂牌子，卖水性的商家说水性好，但实际上两者区别不大，都可以，只要原料是环氧树脂就会很坚固。

### 美缝施工怎么做？

1、做美缝的人，去哪里找？美缝剂品牌会提供专门做美缝的工人，材料费和工费一起算，也就是包工包料，有两种计算方法，一种按照贴砖的面积算，大约20~35元/平米；一种按照砖缝的长度算，大约10~20元/米。

实际上，韶关美缝剂，瓷砖的大小、砖缝的宽度、瓷砖是否异形等等，都会影响做美缝的报价，像那些北欧风的六角小砖，工费几乎是翻倍的。

2、什么时间适合做美缝？贴完瓷砖一周左右，等砖下的水泥或瓷砖胶干透了，就可以做美缝了。这期间，卫浴设备、吊顶、橱柜之类的先不进场，因为它们会把部分瓷砖遮挡住，做美缝不方便。

不建议冬天做美缝，或者尽量室温  $> 15$  的时候做美缝。因为天气冷，树脂会变硬，很难挤出来，0 时基本不能流动。尽管商家会建议泡温水把美缝剂化开，但热的美缝剂/瓷缝剂遇上冰冷的瓷砖，会收缩，本来挤得很多，结果一收缩就填不满缝了。

### 美缝剂施工流程

- 1、先横后竖：清理瓷砖缝隙（壁纸刀平放；刀刃与瓷砖边线平行；刀片与地面几乎平行）大约0.8mm的凹槽；凹槽两侧露出瓷砖边即可；ps: 十字交叉处一定清理好；
- 2、清洁瓷砖缝隙内部的粉尘：用吸尘器或者扫把扫干净；必须保证瓷砖缝隙内不潮湿，无粉尘，颗粒；
- 3、拿出对应颜色的美缝剂：撕下屁股上的标签，贴到美缝剂瓶身上，拉开拉环。让美缝剂站立在地上，左手拿一个美缝剂的料嘴，向下放在美缝剂的出料口，用湿毛巾盖在拿着料嘴的左手上，用右手拍打几下料嘴，使其顶开美缝剂出料口。（用毛巾盖住的目的是防止美缝剂从出料嘴喷出来----罐内有压力）；或者用尖状物直接捅开美缝剂出料口亦可；但是注意防止美缝剂喷射到墙上、天花板或者身体上；把出料嘴拧到美缝剂的出料口上；装入胶枪；准备打胶；用湿毛巾湿润瓷砖缝隙两侧的瓷砖；但是瓷砖缝隙内必须干净、干燥（这个细节一定要注意！！）
- 4、打一条美缝剂：对于新手可以先打20cm---50cm，渐渐熟练后，可以打更长的长度，然后把胶枪平放；出料嘴下面用接料板接住；5、刮平美缝剂：（主要使用水刮板；用海绵；手指也可以）ps:水刮板掌握法；四指在上，大拇指在水刮板下，水刮板刮出的多余料，转移到海绵上。持续3、4、5步，直到把所有水平线刮平美缝剂；美缝剂表面大约20分钟左右凝固；感觉美缝剂凝固后可以做所有的垂直线；
- 6、半个小时内：用湿毛巾擦干净瓷砖缝隙两侧瓷砖上的残留美缝剂；
- 7、24小时后；正常使用。上面的是美缝剂凝固半个小时后擦拭干净的方法；网上还有一种就是刮平美缝剂就直接擦干净的方法

韶关美缝剂-华力晟源-美缝剂厂家由惠州华力晟源科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。惠州华力晟源科技有限公司（[www.hualishengyuan.com](http://www.hualishengyuan.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!