

# 德阳不锈钢编织带 杰瑞电气科技有限公司

产品名称	德阳不锈钢编织带 杰瑞电气科技有限公司
公司名称	东莞市杰瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路
联系电话	13724472962

## 产品详情

单层编织带测试，需要一种适用于渔用单层编织带几何结构及力学性能测定的方法。包括试样的取样及其端头的处理、试样调湿平衡、单纱及编织带强力试验。

其特征是单纱试样在距离单纱末端 5 0 m 以上处取得、编织带试样在距离编织带末端 5 m 以上处取得；剪断编织带的端头用融化法熔融处理；干态试样在温度 2 0 、湿度 6 5 % 的大气条件下调湿平衡 2 4 h、湿态试样在水温 2 0 的容器内浸泡 2 4 h；

断裂强力及断裂伸长率测定时施加预加张力，试样的断裂强力及断裂伸长率值从试验机的记录装置中记录并计算；试验有效测定次数不少于 2 0 次。用于渔用单层编织带几何结构及力学性能的检测。

铜编织带注意事项：

- 1、双面的导铜箔胶带测试条件为常温 25 ，相对湿度 65 以下采用美国 ASTM-D1000 所检测之结果
- 2、双面的导铜箔胶带货物保存时，请保持室内干燥通风，保存时限较长；
- 3、产品主要用于消除电磁干扰 EMI，隔离电磁波对人体的危害，主要应用于电脑周边线材、电脑显示器及变压器制造商。

双面的导铜箔胶带基材是铜箔，传导压克力胶，它的粘性好，附着力强。具有保温，隔热，防水，粘力

佳，耐寒性好，易撕，可消除电磁干扰，隔离电磁波对人体的危害，避免电压或电流影响功能，主要用于电脑显示器电脑周边线材与变压器制造中央空调管线，抽烟机，不锈钢编织带，冰箱，热水器等的管线接缝，精密电子产品、电脑设备、电线、电缆等;高频传输时，隔离电磁波干扰，耐高温防止自燃

编织线可以用在任何要求连续旋转的同时，又需要从固定位置到旋转位置传输电源和信号的机电系统中.滑环能够提高系统性能，简化系统结构，避免导线在旋转过程中造成.

随着社会经济的发展和科学技术现代化对电力依赖和消费程度越来越高，对用户供电的可靠性，也不再是靠带单相接地故障运行2h来保证，而是靠电网结构和电力调度控制来保证。随着电网规模扩大，编织线单相接地电流也随之增大，而威胁到设备的安全。为此，10kV单电源辐射形或树状形供电，编织线必须向环网双电源供电改造。

德阳不锈钢编织带-杰瑞电气科技有限公司由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。东莞市杰瑞电气科技有限公司（[www.jieruidq.com](http://www.jieruidq.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！