

# 麻涌边坡支护工程 熙正建设 边坡支护工程

产品名称	麻涌边坡支护工程 熙正建设 边坡支护工程
公司名称	深圳市熙正建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路106号1015、1013A
联系电话	13546911350

## 产品详情

边坡防护网工程产品特点如下：

(1) 边坡防护网工程产品具有这个时代用的特性，这是非常方便安装的。

(2) 整个产品本身也都具有着较强的适应性，而且他们可以很好的和地面来进行有效的接触，并且根据实际情况来进行上下调整。

(3) 在护栏表面有着不一样的加工模式，甚至在加工的过程当中，整体的成本都在逐渐的增加，让整个网面的强度或者是美感也在逐渐的增加，这是目前为止受欢迎的一个护栏网。

(4) 在实际使用互联网的力度应该采用混凝土浇筑的方式，工程造价相对较低，产品安装之后整体的强度也非常高，整体的稳定性也比较不错，高埗边坡支护工程，可以根据客户的要求采用不同的管道来进行有效的加工，具有着良好的抗腐蚀的性能，边坡支护工程，而且他们从表面上看起来也是和谐美观的，视野特别的开阔，有着良好的防护性能。

### 关于边坡防护网的施工技术要求

被动防护是由钢丝绳网、环形网、(需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅)、固定系统(锚杆、拉锚绳、基座和支撑绳)减压环和钢柱四个主要部分构成。钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体，对所防护的区域形成面防护，从而阻止崩塌岩石土体的下坠，起到边坡防护作用。

### 边坡防护网施工技术要求及注意事项

1、施工所用材料(钢筋、水泥)有出厂证明和合格证。

- 2、施工过程中要求各道施工工序有详细记录。
- 3、在钢绳网下铺设小网孔的S0/2.2/50型格栅网，以阻止小尺寸岩块的塌落。
- 4、钻机固定牢靠，在岩层钻进反推力作用下仍能保证钻机稳定。
- 5、严禁大雨施工。
- 6、施工中如发现地质条件与设计有较大出入时，及时与设计人员联系。

边坡防护网的开放性，地下水可以自由排泄，避免了由于地下水压力的升高而引起的边坡失稳问题。

石笼网又称“格宾网”、“石笼网”，由各种网孔标准的绿格网片依照ASTMA975-97规范拼装而成，工程现成填充石料拼装构成柔性的、透水的、全体的支挡构造，常用于生态防护工程。该构造选用高镀锌钢丝或许10%锌铝合金钢丝经过双线绞合织造而成的，其双线绞合有些的长度不能低于45mm，以确保绞合有些的防腐功能不被损坏。假如环境对比恶劣，石碣边坡支护工程，污染对比严重，麻涌边坡支护工程，能够再钢丝的外表涂塑（包pvc）增强钢丝的抗腐蚀功能。

是一种新型的生态构造，绿滨垫的运用经常和固滨笼调配运用，能够到达的作用。它们都是由低碳钢丝织造而成的网箱，它们的抗冲刷才能和防冲击才能强，假如在抱负情况下，乃至能够接受水流速度可强到达6m/s，高速水流下，箱笼内的松懈填充料即使有小的位移，也不会被洪水带走，而是经过自身的调理到达新的平衡，一起单元构造之间的连接力也能使其更加结实。具有共同的抗风波冲刷才能，固滨笼内填充料的空地能够粉碎浪花，减小浪压力，当浪退下时能够损坏真空吸力，加上构造自身进行的微调，可确保工程的安全、安稳。

麻涌边坡支护工程-熙正建设-边坡支护工程由深圳市熙正建设工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市熙正建设工程有限公司（szxzjs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功！