

S波填料 填料 浩宇玻璃钢

产品名称	S波填料 填料 浩宇玻璃钢
公司名称	枣强县浩宇玻璃钢厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县建设北路
联系电话	13803186992

产品详情

PVC蜂窝填料

蜂窝填料有斜管和直管两种，材质有PP、PVC、FRP三种。斜管主要用于给排水工程中水口除砂，工业和生活用水沉淀，污水沉淀，隔油及尾矿浓缩处理，也可用于旧池改造，主要特点：湿周大，填料，水力半径小，层流状态好，颗粒沉淀不受絮凝水流干扰。直管用于塔式生物滤池，高负荷生物滤池和淹没式生物滤池(又称接触氧化池)，以及生物转盘的微生物载体，主要对工业有机废水，城市污水进行生化处理，处理于活性污泥池，占地面积小；曝气强度低于活性污泥，且不需要污泥回流；污泥量小，适应性强，大大减少了污泥脱水后的处理工作量。

斜交错填料

玻璃钢冷却塔斜交错填料特点及应用：枣强浩宇玻璃钢厂专业生产各种冷却塔填料。本厂生产的斜交错式冷却塔填料工艺技术先进、设计合理，经久耐用，通过试验和生产运行表明冷却效果良好。适用于中小型冷却塔，它的阻力小，热力性能高，不易堵塞，组件质量轻，在使用过程中，增加了水流程，冷却效果明显。主要用于圆形冷却塔。

填料是冷却塔的部分，它的低，填料，取决于冷却水与空气在填料中充分接触的程度。填料耐温50 ~ 68 ，耐老化，性能优良、抗紫外线，寿命长。填料是冷却塔的部分，它的低，取决于冷却水与空气在填料中充分接触的程度。填料耐温50 ~ 68 ，耐老化，性能优良、抗紫外线，寿命长。填料是冷却塔的部分，它的低，取决于冷却水与空气在填

料中充分接触的程度。填料耐温50 ~ 68 ，S波填料，耐老化，性能优良、抗紫外线，寿命长。填料在冷却塔中的作用就是增加散热量，玻璃钢填料，延长冷却水停留时间，增加换热面积，增加换热量。均匀布水。不是将某种需降温的东西填进塔里。冷却塔就是使热流体（包括水）冷却到合理温度的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热，一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换，使废热传输给空气并散入大气中。冷却塔应用范围：空调冷却系统、冷冻系列、电炉、注塑、制革、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域。

S波填料-填料-浩宇玻璃钢(查看)由枣强县浩宇玻璃钢厂提供。“除雾器,模压化粪池,缠绕化粪池,脱硫塔,除尘器”就选枣强县浩宇玻璃钢厂（www.haoyufrp.com），公司位于：河北省衡水市枣强县建设北路，多年来，浩宇玻璃钢坚持为客户提供好的服务，联系人：马经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。浩宇玻璃钢期待成为您的长期合作伙伴！