

# 穿流烘箱 创干 间歇式

产品名称	穿流烘箱 创干 间歇式
公司名称	江阴市创宏干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:创干 型号:YCH- 操作方式:间歇式
公司地址	江阴市临港新城申港镇澄路1858号
联系电话	0510-86683181

## 产品详情

品牌	创干	型号	YCH-
操作方式	间歇式	适用物料	多种可用
应用领域	医药、食品、化工、兽药、农药	传热面积	50 ( m <sup>2</sup> )
功率	4 ( kw )	外形尺寸	2580*1400*2280 ( m )
重量	2200 ( kg )		

其与普通烘箱相比热效率高、加热温度均匀。

### 工作原理：

在传统的水平流箱式干燥器中，气流只在无聊表面流过，其缺点是传热系数低、热利用率差、物料干燥时间长，且由于结构的缺陷，无法完全符合“gmp”药品生产规范。为了克服以上缺点，我厂根据国外先进技术设计开发了穿流式箱式干燥器，其工作原理见图。

本机由风机将一部分新鲜空气经初、中、高三效过滤，达到十万级净化，经蒸汽热交换器，使空气升温至一定温度，通过过滤器使热空气净化后，再由左侧分流板分至各层，使热风平均通过每层被干燥的物料。湿空气从烘盘底下的倾斜风道抽出后，经离心风机使一部分湿空气排出烘箱外，另一部分空气继续循环加热，达到干燥目的。

### 特点：

1、热风每一循环均通过亚高效过滤器过滤，能有效避免空气中夹带物料在循环再加热过程发生变质，对药品的污染，完全符合“gmp”药品生产规范。

- 2、穿流式烘箱比平流式烘箱干燥能力大，每层物料装料厚度为平流式烘箱的三倍以上。
- 3、穿流式烘箱干燥面积大、效率高，能力比平流式烘箱大3-6倍，成本费用较低。
- 4、适合各种颗粒状、块状物品的干燥。
- 5、操作容易，清洗更换便捷，故障率较低。
- 6、空气进出口都有空气过滤器，不会污染被干燥的物料，影响其品质。
- 7、烘箱加热热源可采用蒸汽或电加热。