

镇江塑料燃烧氧指数防火B1等级测试

产品名称	镇江塑料燃烧氧指数防火B1等级测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	360.00/个
规格参数	广分检测:18662582269
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

检测标准（包括但不限于以下标准）

检测项目 检测标准

不燃性 GB/T 5464-2010 建筑材料不燃性试验方法

ISO 1182:2010 燃烧试验建筑材料不燃性试验

烟密度等级 GB/T 8627-2007 建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法

ASTM D2843-16 塑料燃烧或分解的烟密度试验方法

可燃性 GB/T 8626-2007 建筑材料可燃性试验方法

BS EN ISO 11925-2:2010 对火反应试验建筑制品在直接火焰冲击下的可燃性第2部分：单个火源试验

燃烧热值 GB/T 14402-2007 建筑材料燃烧热值试验方法

BS EN ISO 1716:2018 建筑制品对火反应试验燃烧热值的测定

产烟毒性 GB/T 20285-2006 材料产烟毒性危险分级

氧指数 GB/T 2406.2-2009 塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分：常温实验

GB/T 8924-2005 纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法

ISO 4589-2 :2017 塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分：常温试验

燃烧性能 GB/T 2408-2008 塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法

IEC 60695-11-10:2013 着火危险试验第11-10部分试验火焰50W水平和垂直火焰试验方法

ASTM D 635-14 水平位置测试塑料燃烧和/或燃烧程度和时间标准方法

GB/T 8332-2008 泡沫塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法

GB/T 8333-2008 硬泡沫塑料燃烧性能试验方法垂直燃烧法

ISO 9772:2012 泡沫塑料—小试样在小火焰条件下水平燃烧性能测定

氧指数、

垂直燃烧性能 GB/T 10707-2008 橡胶燃烧性能的测定

单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 GB/T 18380.12-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第12部分：
单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验1kW预混合型火焰试验方法