

FGM32-6气箱脉冲袋收尘器技术参数

产品名称	FGM32-6气箱脉冲袋收尘器技术参数
公司名称	江苏鹏飞集团股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:新鹏 型号:FGM32-6 布袋数量:192
公司地址	南通市海安县城北大公工业园
联系电话	86-051388755311/88758898 18795459806

产品详情

一) FGM32-6气箱脉冲袋收尘器技术参数

处理风量12000 m³ /h

过滤面积186 m²

阻力 1500 ~ 1700 Pa

承受负压6000 Pa

入口浓度<1000 g/Nm³

耗气量0.6 m³/min

出口浓度<100 mg/Nm³

入口温度<120

供气压力 0.5 ~ 0.7 MPa

离心式风机9-26 8D 右90°

风量 13848 m³ /h

全压 3294Pa

转速： 1450r/min

电动机型号：Y200L-4 功率：N=30 kW

手动蝶阀型号： 300

手动蝶阀型号： 400

二) FGM32-6气箱脉冲袋收尘器结构组成:

(1)壳体部分。包括清洁箱(或称气体净化箱、气箱)、过滤室、分室隔板、检修门及壳体结构。清洁室内设有提升阀、花板与喷吹短管;过滤室内设有滤袋及其除尘骨架。

(2)灰斗及卸灰机构。有灰斗和按不同系列、不同的进口粉尘浓度分别设置的螺旋输送机,空气输送斜槽和刚性叶轮给料机(即卸灰阀)。

(3)进出风箱体。包括进出风管路及中隔板。单排(或称单列)结构布置在壳体一侧,双排(或称双列)结构布置在壳体中间。A系列较小,进出风管路分别接于灰斗与清洁室上。

(4)脉冲清灰装置。包括脉冲阀、气包、提升阀用气缸及其电磁阀等

(5)管路及其他。压缩空气管路及其减压装置、油水分离器、油雾器、支柱、立式笼梯及栏杆等。

电话：18795459806