

# 江苏安全帽预防性试验需要多少顶帽子

产品名称	江苏安全帽预防性试验需要多少顶帽子
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662582169 业务电话:18662582169 测试中心:18662582169
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

由于安全帽在使用过程中，会逐渐损坏。所以要定期检查，检查有没有龟裂、下凹、裂痕和磨损等情况，发现异常现象要立即更换，不准再继续使用。任何受过重击、有裂痕的安全帽，不论有无损坏现象，均应报废。新领的安全帽，首先检查是否有劳动部门允许生产的证明及产品合格证，再看是否破损、薄厚不均，缓冲层及调整带和弹性带是否齐全有效。不符合规定要求的立即调换。在现场室内作业也要戴安全帽，特别是在室内带电作业时，更要认真戴好安全帽，因为安全帽不但可以防碰撞，而且还能起到绝缘作用。

安全帽GB2811-2016是规定了工业上使用的安全帽的物理性能要求、技术性能要求及其检验规则、管理、标记和包装的一个标准。

### 基本技术性能要求

冲击吸收性能按GB2812—89中规定的方法，经低温、高温、淋水预处理后，作冲击试验。传递到头模上的力不超过 4900N(500kgf)。

耐穿刺性能按GB2812—89中规定进行试验。电接触显示装置不显示，则钢锥不接触头模表面。

### 特殊技术性能要求

电绝缘性能按GB2812—89中规定进行试验，泄漏电流不超过1.2mA。

阻燃性能按GB2812—89中规定进行试验，续燃时间不超过5s。

侧向刚性按GB2812—89中规定进行试验，da变形不超过40mm，残余变形不超过15mm。

抗静电性能按GB2812—89中规定进行试验。实际测得的表面电阻率不大于 $5 \times 10^9$ 。

安全帽的顶部制成弧形，帽顶中部加厚，外加上加强筋，在帽壳与帽衬中间留有一定的空隙，使安全帽能起到抗冲击和减振作用。那么，安全帽试验周期是多少？就让佰佰安全网的小编和你一起去了解一下吧！

安全帽是要定期检测，检验周期是一年，如果有一次检测不合格，则此批次整批报废。

戴安全帽前应将帽后调整带按自己头型调整到适合的位置，然后将帽内弹性带系牢。缓冲衬垫的松紧由带子调节，人的头顶和帽体内顶部的空间垂直距离一般在25~50mm之间，至少不要小于32mm为好。这样才能保证当遭受到冲击时，帽体有足够的空间可供缓冲，平时也有利于头和帽体间的通风。安全帽体顶部除了在帽体内部安装了帽衬外，有的还开了小孔通风。在使用时不要为了透气而随便再行开孔。因为这样作将会使帽体的强度降低。施工人员在现场作业中，不得将安全帽脱下，搁置一旁。