

PPC64-6气箱脉冲布袋除尘器使用说明

产品名称	PPC64-6气箱脉冲布袋除尘器使用说明
公司名称	江苏鹏飞集团股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:新鹏 型号:PPC64-6 产地:江苏
公司地址	南通市海安县城北大公工业园
联系电话	86-051388755311/88758898 18795459806

产品详情

PPC64-6气箱脉冲布袋除尘器使用说明

- 1.该气箱脉冲布袋除尘器安装在产生粉尘的机械设备邻近处，并由用户按照除尘机组上进风口尺寸，自行配制金属或塑料吸尘管道和吸尘罩(亦可在订货时与生产厂联系，代为配制)。
- 2.机组工作前应检查检修门，各法兰连接处是否密封，以免泄漏，降低除尘效果。
- 3.该机组电压为380伏。从机组外部电线接上电源后即可开始使用，初运转时，应注意风机的转动方向(如反转，则只需调换电源接线)。
- 4.机组电控箱盖，在工作时不得随意打开，如需调节清灰时间，或需检修电路时应停机或切断电源后进行工作。
- 5.根据粉尘性质和含尘浓度的大小，调节定时清灰。
- 6.吸尘罩是保证机组处于较好状态的关键配件，使用单位应根据加工件的外型尺寸及粉尘的性质、按通、近、封、便设计吸尘罩的原则，制作理想的吸尘罩。

PPC64-6气箱脉冲布袋除尘器技术参数

- 1.用途：水泥包装机粉尘治理系统
- 2.性能数据

除尘器型号 PPC64-6

处理风量 M³/h ~ 23000

气体温度 130

入口含尘浓度 g/Nm³ 80, 最大100

出口含尘浓度 Mg/Nm³ 30

收尘效率 % >99.99

过滤风速 m /min 1.0

总过滤面积 m² 384

净过滤面积 m² 384

室数 室 6

排数 排 1

总袋数 条 384

运行阻力 Pa 1500

滤袋型式 圆形

滤袋材质 三防涤纶针刺毡

使用寿命 年 2

滤袋直径 Mm 130

滤袋长度 Mm 2500

袋笼 冷拉钢丝，多点同时焊接

电话：18795459806