

卢湾区地磅现货

产品名称	卢湾区地磅现货
公司名称	上海雅齐称重设备有限公司
价格	26500.00/台
规格参数	雅齐:1-200T scs:3.6x24m 上海:可定制
公司地址	上海市松江区新浜镇新绿路398号
联系电话	18918573534

产品详情

卢湾区地磅现货

上海雅齐地磅按生产工艺分为：U型钢、槽钢、工字钢跟钢筋混凝土磅。

上海雅齐地磅按安装地分为：无基坑（高出地面）跟浅基坑（与地面平行）。

上海雅齐地磅按电子部件分为：数字式地磅跟模拟式地磅。

上海雅齐地磅按使用场所的不同可分为：防爆跟非防爆。

槽钢地磅用槽钢为主梁再加封板，U型钢地磅则用U型钢在底部支撑，不加封板，这样看来槽钢比U型钢更结实耐用，从焊接的角度讲：槽钢是电焊，U型钢是满焊，这样看来U型钢更结实。而地磅安装在地上成本比较低，方便后期维修，安装在地下比较节省空间，上下称量方便。

上海雅齐地上衡/地磅基础：

有无基坑或有基坑两种安装方式。

1.无基坑(推荐)磅体高于地面，两边做斜坡

1.基础施工费用低2.安装维修方便3.通风良好4.维护简单无积水

假如是水泥地的话，可以直接放地面上，秤脚用钢板垫一下。

浅基坑：基础做出来磅体与地面平行

优点： 相对深基坑基础造价低相对 无基坑占地面积小

缺点： 如遇排水不畅，容易积水浸泡 安装和维修不便，设备依赖性强 底部通风不良，电子部件易受潮

重点：.排水系统必须设计，制做准确得当。.

数字，模拟地磅介绍

1.分模拟式和数字式两种配置。

数字式:是比较先进的一种地磅规格，可以防作弊，防二次雷击，防干扰。其抗干扰能力远大于模拟信号数百倍，解决传输信号弱及干扰问题。具备故障自动诊断，出错信息代码提示功能。

数字式地磅因为采用数字称重技术，构成方式与传统的模拟地磅存在较大的差异，首先，数字式地磅的仪表(或计算机)和传感器之间的接口属于数字通讯(一般为RS485通讯方式)接口，仪表直接接收的是传感器送出的数字信号，传输线长度可达1000米；

模拟模拟式地磅仪表和传感器之间的接口属于模拟接口，仪表首先接收传感器的模拟信号，然后再对其进行A/D转换后才能进一步处理，传输距离一般在20~30米。其次，由于数字式地磅接收的是数字信号，调整角差时直接在仪表中通过软件来处理，而不像模拟式地磅那样，需要调整接线盒中的电位器来达到调整角差目的。这些明显的差异，也就决定了数字式地磅在安装调试时存在诸多有别于模拟式地磅的地方。

耀华数字显示仪表:

XK3190-DS10显示器适用于电子地上衡、电子地磅、静态轨道衡等采用1~16个数字传感器的静态称重系统。配合“衡管家”软件实现随时随地管理称重记录，监控称重系统健康和安全状态，远程诊断等物联网功能。

技术参数：

数字传感器连接

连接方式：RS485方式、四六线兼容

通讯距离：约1000米

连接个数：1~16个

传感器通讯协议：上海耀华

传感器电源：DC 10V，0.8A (Max)

大屏幕接口

信号：20mA电流环，串行输出，传输距离： 2000米

打印接口

可连接宽行打印机：LQ-300K、KX-P1131、KX-P1121、DS-300

热敏度微打：POS58、T58D 可选配面板式微打

串行通讯接口

标准配置：串口1 - RS232/RS485自适应；串口2 - RS232

电源：AC187 ~ 242V;49 ~ 51Hz

卢湾区地磅现货