

徐汇区地磅现货

产品名称	徐汇区地磅现货
公司名称	上海雅齐称重设备有限公司
价格	18600.00/台
规格参数	雅齐:1-200T scs:3.6x24m 上海:可定制
公司地址	上海市松江区新浜镇新绿路398号
联系电话	18918573534

产品详情

徐汇区地磅现货

电子汽车衡规格参数:

1 称量: 10-20-30- 50-60-80-100-120-150-180- 200吨

2电子汽车衡标准尺寸规格:

台面尺寸(m) 3x7m 3x10 3x12 3x14 3x15 3x16 3x18 3x21 3x24

宽 × 长 (宽 3m 3.2m 3.4m 3.5m)(长6m-24m)

准确度等级:III级

工作温度:称重显示仪表:—10 ---- 40

称重传感器:—20 --- 65 , ± 95%

相对温度:小于90%

工作电源:180VAC---240VAC 49Hz---51Hz

电子汽车衡功能特点

1 无基坑或浅基坑

2 具有称重、去皮、时间、日期、打印及报表等功能

3 具有零位自动跟踪、超载报警功能

4 配接打印机，可打印称重单、报表等

5 利用串行接口连接计算机、大屏幕显示器等，电子汽车衡超低功耗

6 全面板数字调校，四角自动修正，故障诊断方便快

7 称量迅速准确，操作方便，维护简单技术参数

三、电子汽车衡主要工艺流程:

1 压槽机压槽，槽型倒角圆润，无90度硬性直角，更接进三角结构。

2 U型梁采用不小于6mm钢板冷轧;面板为Q235国际钢板。

4 自动焊机满焊，焊接过程中将U型梁内部氧气消耗殆尽，使用部形惰性环境，从而避免内部腐蚀。

5 板材中缝焊接采用轨道埋弧焊，坡口焊接一次成型，无气泡坚固美观。

6 零件焊接采用CO2保护焊接、全满焊、无点焊虚焊，保证连接件强度，长期使用无疲劳变形。

7 喷砂机喷砂去除氧化层，保证油漆附着力。

8 秤台面漆两遍喷漆风干、可选喷漆、油漆不褪色、附着力强、连接件全部采用镀锌处理。

9 秤体底面与表面工艺一致、喷砂除锈、水性防锈、水性防锈底漆、面漆两遍。

10 秤台连接采用半月板结构搭接，物理原理自动锁扣、调正。传感器上连接件(压板、球碗)与秤体牢固焊接。

11 传感器位置合理，搭接处传感器置中，消除扛杆效应，保证偏载情况下传感器均匀受力。

12 出厂检验时，对秤体集中载荷进行超载测试，保证每增加称量50t秤体角度变形小于1mm回弹率100，13 连续满称量碾压5万小时，秤体无疲劳性变形。国际二级砝码200t可以同时应对厂内标定及现场检验、维修。

14 模块化结构，现场安装简单快速，安装后即可使用

地磅维护须知：

1.在称重时,不要超过地磅的额定量程(因为这样会缩短传感器和载物台的使用寿命,更不能猛击传感器)经常检查各接线处是否松动,折断,接地线是否牢固。

2.过磅车辆应等仪表开机显示归零后听从工作人员指挥方可上磅。

3.过磅车辆应在地磅两边的安全黄线内前后行驶.车辆驶上秤台后,应直线行驶,并尽可能停在秤台中心位置进行称量。

4每次车辆称重上下地磅应小心行使,车速不得超过15码.禁止在秤台上紧急刹车,亦禁止车辆长时间停靠在地磅上面。

5在使用过程中要定期检查秤台与限位装置的间隙,以免限位间隙太小会卡住秤体使称重不准,间隙太大会导致秤体晃动厉害,正常的间隙保持在5mm左右。

6雷雨天气严禁使用,断开电源.并积极做好排水工作,避免接线盒进水浸泡,避免传感器浸泡在水中造成灵敏度下降或者直接被烧毁。春季及夏季,应做好防水工作,浅基坑的地磅要保证下水道,排水管畅通。

。

徐汇区地磅现货