

# 东营超细玻璃棉管壳批发价格

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 东营超细玻璃棉管壳批发价格             |
| 公司名称 | 河北沃步保温材料有限公司              |
| 价格   | 20.00/平方                  |
| 规格参数 | 品牌:沃步<br>厚度:3-15<br>产地:大城 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县东窑头村             |
| 联系电话 | 15127636386 13833673781   |

## 产品详情

东营超细玻璃棉管壳批发价格

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

### 玻璃棉管

离心玻璃棉管专门用于各类管道（包括、冷冻、热水、蒸汽）系统的保温，能在不高于45℃的环境温度下正常工作，外露，隐蔽均可。

由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性，因此能有效地阻止冷凝，防止管道冻结，被大量用于民用建筑，热力管线，空调、制冷调备的保温，绝热，节能效果可提高15-30%。

本品为玻璃棉施加树脂粘合剂，加温固定化成管状的保温材料，表面可粘铝箔，具有防潮、防辐射等特点。

容重：30-80 kg/m<sup>3</sup>

管壳内径：22-1220mm

厚度：30mm—100mm

用途：主要用于石油、化工、电力、工业供热、民用供热等保温、保冷。

| 技术性能     | 单位                | 指标          | 技术指标         |
|----------|-------------------|-------------|--------------|
| 纤维平均直径   | mm                | 6           | GB/T13350-92 |
| 容重       | kg/m <sup>3</sup> | 10-96       |              |
| 导热系数（常温） | W/m.k             | 0.030—0.044 |              |
| 不燃性      |                   | A           |              |
| 憎水性      | %                 | >98         | JISA9512-79  |
| 使用温度     |                   | -120 400    |              |

离心玻璃棉管壳专门用于各类管道（包括：冷冻、热水、蒸汽）系统的保温，能在-4 -454的环境温度下正常工作，外露、隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性，因此能有效地阻止冷凝，防止管道冻结，被大量用于民用建筑，供热管道，空调，制冷设备的保温。绝热，节能效果可提高15-30%。超细离心玻璃棉管：本固化成管状的保温材料表面可粘贴铝箔，具品为超细玻璃棉添加树脂粘合剂加温有防潮防辐射等特点。

超细离心玻璃棉管技术指标：超细离心玻璃棉管导热系数：0.035w / m.k

超细离心玻璃棉管使用温度：-120 -400

超细离心玻璃棉管产品规格：超细离心玻璃棉管壳直径：18-630mm

超细离心玻璃棉管壳厚度：30-100mm 超细离心玻璃棉管壳长度：1000mm 超细离心玻璃棉

管用途：主要用于石油化工、热电、工业供热民用供热等管道保温保冷。产品关键字：玻璃棉管，玻璃棉保温管，离心玻璃棉管，超细玻璃棉管，管道保温材料，玻璃棉保温材料。

东营超细玻璃棉管壳批发价格