

# 莱宝SV65B真空泵销售 方欧真空科技 真空泵

产品名称	莱宝SV65B真空泵销售 方欧真空科技 真空泵
公司名称	苏州方欧真空科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯亭迎宾6号金怡苑9商幢107室
联系电话	13915579529

## 产品详情

### 罗茨泵的工作原理及其结构特点

罗茨泵是一种双转子的容积式真空泵。在泵腔内有两个形状对称的转子，转子形状有两叶、三叶和四叶的。两个转子彼此朝相反方向旋转，由轴端齿轮驱动同步转动。转子彼此无接触，转子与泵腔壁也无接触，其间通常有0.15~1.0mm的间隙，泵腔靠间隙来密封。

由于罗茨泵泵腔内无摩擦，转子可高速运转，一般为1500~3000r/min，而且不必用润滑油，可实现无油清洁的抽气过程。泵的润滑部位仅限于轴承和齿轮，以及动密封处。泵没有往复运动部件，故可实现良好的动平衡。因而，罗茨泵运转平稳，转速高，尺寸小可获得大的抽速。

制作过流部件非金属材料应选用不与药液发生化学反应，莱宝SV16B真空泵销售，能与输送介质共存，且长期工

作无释出物的材料。

c.泵用辅助密封材料一般可选用聚四氟乙烯或聚四氟乙烯包覆材料。

d.医I药用泵严禁使用含石棉纤维的材料。

e.输送有I机溶剂时，莱宝SV40B真空泵销售，严禁使用橡胶材料。

f.洁净区内使用的泵，其非过流部件不允许涂漆，因此也应采用不锈蚀的材料。

实际使用中的注意问题

a.区分泵的使用区间，即在洁净区内使用还是在非洁净区内使用。

b.根据泵输送的介质，真空泵，将公用工程使用的普通水泵、热水泵、凝水泵及废水处理系统

的泵与输送药液、中间体、纯水、酸碱等工艺介质的泵区分开来.前者可按一般化工装置的泵处理，但对其轴封要求适当提高，以满足医药装置对环境的严格要求。输送药液、中间体、纯水、酸碱等工艺介质的泵应符合医药装置用泵的规定.

**机械安装：**真空泵应安装在地面结实坚固的场所，周围应留有充分的余地，便于检查、维护、保养。安装原理图 真空泵底座下应保持地基水平，底座四角处建议垫减震橡皮或用螺栓浇制安装，莱宝SV65B真空泵销售，确保真空泵运转平稳，振动小。 真空泵与系统的连接管道应密封可靠，对小真空泵可采用金属管路连接密封垫采用耐油橡胶，对小真空泵可采用真空胶管连接，管道管径不得小于真空泵吸气口径，且要求管路短而少弯头。（焊接管路时应清除管道中焊渣，严禁焊渣进入真空泵腔。）

莱宝SV65B真空泵销售-方欧真空科技-真空泵由苏州方欧真空科技有限公司提供。苏州方欧真空科技有限公司（[www.fangouz.com](http://www.fangouz.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！